



ALTERNATIVDEKKUTRUSTNING

Tabellene P 602.-- angir den beregnede rulleomkretsen for ulike dekk (se P 600.01, punkt1). Hvis rulleomkretsen til det aktuelle byttedekket faller innenfor toleranseområdet for kjøretøyets originaldimensjon, kan således byttedekket brukes ut fra dette synspunkt. Dog kreves kontroll i henhold til P 600.01, punkt 3 og 4. Tabellene viser også mulige felgbredder og dekkenes belastningsevne.

- Vi anbefaler at forandring av seksjonsbredden innen samme profilforhold som originaldekkeneholdes innenfor ± 15 mm. Ved overgang til et annet profilforhold (vanligvis lavere) bør økningen av bredden være mindre enn 30 mm, og kontroll av plassbehovet i henhold til P 600.01 er absolutt nødvendig. Dette punkt gjelder bare person- og motorsykkeldekk.

- Bilfabrikant/importør har i mange tilfelle erfaringer fra testing av ulike dekkdimensjoner på de vanligste bilmodeller. Man bør således rådføre seg med disse vedrørende forandringer som kan ventes i bilens oppførsel når man planlegger bytte til dekkdimensjon bredere enn anbefalt. I mange tilfelle er det også mulig å få lignende opplysninger fra dekkfabrikantene.

Tabellene angir bare utskifting mellom dekk som kan monteres på normale tomme-felger, 10, 12, 13, 14, 15 og 16 tommer. For utskifting med eldre dekktyper (diagonaldekk etc), se STRO Data-bok 1984 eller eldre eller www.stro.se.

Anm:

Samtlige 82-profil dekk er markert med fet skrift.

I normbladet angis målfelgen (iflg. ECE/EEC). Målfelgen kan være smalere enn den felg som dekkprodusenten anbefaler å være den beste for dekket.

I blad P 602 er angitt anbefalt felg og dekkets seksjonsbredde er utregnet etter denne.

F.eks. dekk med nominell seksjonsbredde 185 får:

Seksjonsbredde 184 mm på 5" felg
Seksjonsbredde 189 mm på 5 1/2" felg
Seksjonsbredde 194 mm på 6" felg
Seksjonsbredde 199 mm på 6 1/2" felg



(S) Utbyte av däck
(FIN) Renkaiden vaihtokelpoisuus
(GB) Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautorenkaat
Passenger Car Tyres

(S) Dimension	Dia	R/omkr			Fälg	Alt fälg	SB	Belastningsområde
(FIN) Koko	Halk	Vier k	+5%	-5%	Vanne	Vaih van	Lev	Kantavuusaalue
(GB) Tyre Size	Dia	R/circ			Rim	Alt Rims	SW	Load Capacity
145/70R10	458	1397	1467	1327	4.50	4.00-5.00	150	250 - 272
155/70R10	472	1440	1511	1367	4.50	4.00-5.50	157	280 - 307
165/70R10	486	1482	1557	1408	5.00	4.50-5.50	170	325 - 355
145/80R10	486	1482	1557	1408	4.00	4.00-5.00	145	325
155/80R10	502	1531	1608	1454	4.50	4.00-5.00	157	365 - 412
165/55R12	487	1485	1560	1411	5.00	4.50-5.50	170	315
145/65R12	493	1504	1579	1428	4.50	4.00-5.00	150	300 - 307
135/70R12	495	1510	1586	1434	4.00	3.50-4.50	138	290
165/60R12	503	1534	1611	1457	5	4.50-6.00	170	335 - 345
145/70R12	509	1553	1630	1474	4.50	4.00-5.00	150	290 - 325
135/80R12	521	1589	1669	1509	3.50		133	315
155/70R12	523	1595	1675	1515	4.50	4.00-5.50	157	325 - 365
175/65R12	533	1626	1707	1544	5.50	5.00-6.00	182	425
145/80R12	537	1638	1720	1555	4.00	4.00-5.00	145	355 - 370
165/70R12	537	1638	1720	1555	5.00	4.50-5.50	170	375 - 412
175/70R12	551	1681	1765	1596	5.50	5.00-6.00	182	425 - 450
155/80R12	553	1687	1771	1602	4.50	4.00-5.50	157	395 - 430
205/40R13	494	1507	1582	1431	7 1/2	7-8	212	325
145/60R13	504	1537	1614	1460	4.50	4.00-5.00	150	300
195/45R13	506	1543	1620	1465	6 1/2	6-7 1/2	195	387
175/50R13	506	1543	1620	1465	5 1/2	5-6	182	355 - 400
165/55R13	512	1562	1640	1484	5.00	4-5.50	170	335
155/60R13	516	1574	1653	1495	5.00	4 1/2-5 1/2	162	332
185/50R13	516	1574	1653	1495	6	5-6 1/2	194	400
145/65R13	518	1580	1659	1500	4 1/2	4-5	150	315 - 325
135/70R13	520	1586	1665	1506	4	3 1/2-4 1/2	138	315
175/55R13	522	1592	1672	1512	5 1/2	5-6	183	365
195/50R13	526	1604	1685	1524	6	5 1/2-7	201	425
165/60R13	528	1610	1691	1529	5	4 1/2-6	170	355 - 365
125/80R13	530	1617	1697	1535	3 1/2	3-4	126	280
155/65R13	532	1623	1704	1541	5	4-5 1/2	162	365
185/55R13	534	1629	1710	1547	6	5-6 1/2	194	412
145/70R13	534	1629	1710	1547	4.50	4-5	150	315 - 345
205/50R13	536	1635	1717	1553	6.50	5 1/2-7 1/2	214	462
175/60R13	540	1647	1729	1564	5 1/2	5-6	182	400 - 412
125/85R13	542	1653	1736	1570	3.50	3-4	126	325
165/65R13	544	1659	1742	1576	5	4 1/2-6	170	400 - 412
195/55R13	544	1659	1742	1576	6	5 1/2-7	201	450
215/50R13	545	1662	1745	1578	7	6-7 1/2	226	515
215/50R13	546	1666	1749	1582	7	5 1/2-8 1/2	226	475 - 515
135/80R13	546	1666	1749	1582	3 1/2	3 1/2-4 1/2	133	330 - 335
155/70R13	548	1671	1755	1587	4.50	4-5 1/2	157	355 - 387
245/45R13	550	1678	1762	1594	8	7 1/2-9	243	580
185/60R13	552	1684	1768	1599	5.50	5-6 1/2	189	450
205/55R13	556	1696	1781	1611	6.50	5 1/2-7 1/2	214	500-515
175/65R13	558	1702	1787	1616	5 1/2	5-6	182	450
135/85R13	560	1708	1794	1622	4.00	3.50-4.50	138	375
145/80R13	562	1714	1800	1628	4	3 1/2-5	145	375 - 437
165/70R13	562	1714	1800	1628	5	4-5 1/2	170	400-487
215/55R13	566	1726	1813	1639	7	6-7 1/2	226	560
P235/50R13	566	1726	1813	1639	7.50	6-9	245	550 - 600
185/65R13	570	1739	1826	1651	5 1/2	5-6 1/2	189	500
P245/50R13	576	1757	1845	1668	7.50	6 1/2-9	253	590 - 615

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION



INFORMATION - TIEDOTUS

P 602.03



Utbyte av däck
Renkaiden vaihtokelpoisuus
Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautonrenkaat
Passenger Car Tyres

(S) Dimension (FIN) Koko (GB) Tyre Size	Dia Halk Dia	R/omkr Vier k R/circ	+5%	-5%	Fälg Vanne Rim	Alt fälg Vaih van Alt Rims	SB Lev SW	Belastn.område Kantavuusaalue Load Capacity
175/70R13	576	1757	1845	1668	5 1/2	5-6	182	450 - 475
205/60R13	576	1757	1845	1668	6	5 1/2-7 1/2	209	515 - 530
145/85R13	576	1757	1845	1668	4.00	3.50-5.00	145	425
155/80R13	578	1763	1852	1674	4.50	4.00-5.00	157	437 - 455
275/45R13	578	1763	1852	1674	9 1/2	9-10 1/2	278	670
225/55R13	578	1763	1852	1674	7	6-9	233	580 - 615
P165/75R13	578	1763	1852	1674	4 1/2	4 1/2-6	165	435 - 475
195/65R13	584	1781	1870	1692	6	5 1/2-7	201	545
215/60R13	588	1793	1883	1703	6 1/2	6-7 1/2	221	560 - 580
185/70R13	590	1800	1890	1709	5.50	5-6 1/2	189	500 - 530
P175/75R13	593	1809	2000	1718	5	4 1/2-6	177	480 - 545
155/85R13	594	1812	1903	1721	4.50	4.00-5.50	157	475
165/80R13	594	1812	1903	1721	4 1/2	4 1/2-6	165	465 - 545
205/65R13	596	1818	1909	1726	6	5 1/2-7 1/2	208	580 - 600
225/60R13	600	1830	1922	1738	6 1/2	6-8	228	580 - 630
195/70R13	604	1842	1935	1750	6	5 1/2-7	201	560 - 600
185/75R13	608	1854	1948	1761	5	5-6 1/2	184	580
215/65R13	610	1861	1954	1767	6 1/2	6-7 1/2	221	595 - 650
175/80R13	610	1861	1954	1767	5	4 1/2-6	177	515 - 565
235/60R13	612	1867	1960	1773	7	6 1/2-8 1/2	240	630 - 670
205/70R13	618	1885	1980	1790	6	5 1/2-7 1/2	209	600 - 615
245/60R13	624	1903	1999	1808	7	6 1/2-9	248	690
185/80R13	626	1909	2005	1813	5	5-6 1/2	184	565 - 615
225/45R13	632	1928	2025	1831	7 1/2	7-8 1/2	225	500
255/60R13	636	1940	2037	1843	7 1/2	7-9	260	750
265/60R13	648	1976	2075	1877	8	7 1/2-9 1/2	272	825
275/60R13	660	2013	2114	1912	8	7 1/2-9 1/2	279	850
285/60R13	672	2050	2152	1948	8 1/2	8-10	291	900
215/40R14	528	1610	1691	1529	7 1/2	7-8 1/2	218	437
145/60R14	530	1617	1697	1535	4 1/2	4-5	150	315
175/40R14	532	1623	1704	1541	5 1/2	5-6	182	375
195/45R14	532	1623	1704	1541	7	6-7 1/2	200	412
255/35R14	534	1629	1710	1547	9	8 1/2-10	260	515
225/40R14	536	1635	1717	1553	8	7 1/2-9	230	475
165/55R14	538	1641	1723	1558	5	4 1/2-6	170	355
185/50R14	542	1653	1736	1570	6	5-6 1/2	194	412
145/65R14	544	1659	1742	1576	4 1/2	4-5	150	325
135/70R14	546	1665	1749	1582	4	3 1/2-4 1/2	138	325
175/55R14	548	1671	1755	1587	5 1/2	5-6	183	387
165/60R14	554	1690	1774	1605	5	4 1/2-6	170	375 - 387
155/65R14	558	1702	1787	1616	5	4-5 1/2	162	375 - 387
145/70R14	560	1708	1794	1622	4 1/2	4-5	150	325 - 365
185/55R14	560	1708	1794	1622	6	5-6 1/2	194	437 - 450
205/50R14	562	1714	1800	1628	6 1/2	5 1/2-7 1/2	214	500 - 560
175/60R14	566	1726	1812	1640	5	5-6	177	425 - 487
165/65R14	570	1739	1826	1651	5	4 1/2-6	170	425 - 487
195/55R14	570	1739	1826	1651	6	5 1/2-7	201	475
135/80R14	572	1745	1832	1657	3 1/2	3 1/2-4 1/2	133	345
155/70R14	574	1751	1839	1663	4 1/2	4-5 1/2	157	375 - 412
185/60R14	578	1763	1851	1674	5 1/2	5-6 1/2	189	475
205/55R14	582	1775	1864	1686	6 1/2	5 1/2-7	214	515
225/50R14	582	1775	1864	1686	7	6-8	233	560-580
175/65R14	584	1781	1870	1692	5 1/2	5-6	182	475 - 530

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION



INFORMATION - TIEDOTUS

P 602.04



Utbyte av däck
Renkaiden vaihtokelpoisuus
Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautonrenkaat
Passenger Car Tyres

(S) Dimension (FIN) Koko (GB) Tyre Size	Dia Halk Dia	R/omkr Vier k R/circ	+5%	-5%	Fälg Vanne Rim	Alt fälg Vaih van Alt Rims	SB Lev SW	Belastn.område Kantavuusaalue Load Capacity
145/80R14	588	1793	1883	1703	4.00	3.5-5	145	400
165/70R14	588	1793	1883	1703	5	4 1/2-5 1/2	170	425 - 515
195/60R14	590	1800	1890	1709	6	5 1/2-7	201	515 - 530
185/65R14	596	1818	1909	1726	5 1/2	5-6 1/2	189	515 - 530
205/60R14	602	1836	1928	1744	6	5 1/2-7 1/2	208	545 - 560
175/70R14	602	1836	1928	1744	5 1/2	5-6	181	475 - 560
245/50R14	602	1836	1928	1744	7 1/2	6 1/2-9	253	625 - 675
225/55R14	604	1842	1935	1750	7	6-8	233	615
155/80R14	604	1842	1935	1750	4 1/2		157	462
195/65R14	610	1861	1954	1767	6	5 1/2-7	201	580 - 650
215/60R14	614	1873	1966	1779	6 1/2	6-7 1/2	221	615
185/70R14	616	1879	1973	1784	5 1/2	5-6 1/2	189	530 - 560
P175/75R14	618	1885	1979	1790	5	4 1/2-6	177	510 - 550
155/85R14	620	1891	1986	1796	4 1/2	4-5 1/2	157	500
165/80R14	620	1891	1986	1796	4 1/2	4 1/2-6	165	490 - 535
205/65R14	622	1897	1992	1802	6	5 1/2-7	209	615
P265/50R14	622	1897	1992	1802	8 1/2	7-10	277	715 - 775
225/60R14	626	1909	2005	1813	6 1/2	6-8	228	615 - 670
195/70R14	630	1922	2018	1825	6	5 1/2-7	201	580 - 690
185/75R14	634	1934	2031	1837	5 1/2	4 1/2-6	184	580
175/80R14	636	1940	2037	1842	5	5-6	177	560 - 630
215/65R14	636	1940	2037	1842	6 1/2	5 1/2-7	221	630 - 690
P255/55R14	636	1940	2037	1842	8	6 1/2-10	265	725 - 785
235/60R14	638	1946	2043	1848	7	6 1/2-8 1/2	240	670 - 710
200/70R14	641	1955	2053	1857	5 1/2	5 1/2-6	201	600
205/70R14	644	1964	2062	1865	6	5 1/2-7 1/2	209	650 - 750
195/75R14	648	1976	2075	1877	5 1/2	5-6 1/2	196	630
225/65R14	648	1976	2075	1877	6 1/2	6-8	228	680 - 750
245/60R14	650	1983	2082	1883	7 1/2	7-8 1/2	253	710 - 755
185/80R14	652	1989	2088	1889	5		184	615 - 690
215/70R14	658	2007	2108	1906	6 1/2	6-7 1/2	221	690 - 730
255/60R14	662	2019	2120	1918	7 1/2	7-9	260	750
205/75R14	664	2025	2127	1923	5 1/2	5-7	203	690
225/70R14	672	2050	2153	1948	6 1/2	6-7 1/2	228	750 - 775
265/60R14	674	2056	2159	1952	8	7 1/2-9 1/2	272	825 - 875
215/75R14	678	2068	2171	1965	6	5 1/2-7	216	800
275/60R14	686	2092	2197	1987	8	7-11	279	850 - 930
235/70R14	686	2092	2197	1987	7	6 1/2-8 1/2	240	825
P225/75R14	694	2116	2222	2010	6	6-8	223	780 - 850
P245/70R14	700	2135	2242	2028	7	6 1/2-9	248	845 - 920
165/50R15	547	1668	1751	1585	5	5 1/2-6 1/2	170	547
215/40R15	553	1687	1772	1602	7 1/2	7-8 1/2	218	450
175/50R15	557	1699	1784	1613	5 1/2	5-6	182	387
195/45R15	557	1699	1784	1613	7	6 1/2-7 1/2	200	400 - 425
165/55R15	563	1717	1803	1631	5	4 1/2-6	170	384
205/45R15	565	1723	1809	1636	7	6 1/2-7 1/2	206	462
155/60R15	567	1729	1816	1643	5	4 1/2-5 1/2	162	375
145/65R15	569	1736	1822	1648	4 1/2	4-5	150	345 - 355
135/70R15	571	1741	1828	1654	4	3 1/2-4 1/2	138	335
175/55R15	573	1748	1835	1660	5	5-6	177	400
215/45R15	575	1754	1842	1666	7 1/2	7-8 1/2	218	475
195/50R15	577	1760	1848	1671	6	5 1/2-7	201	462 - 530
165/60R15	579	1766	1854	1678	5	4 1/2-6	170	412 - 462

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

INFORMATION - TIEDOTUS										P 602.05	
		(S) Utbyte av däck (FIN) Renkaiden vaihtokelpoisuus (GB) Alternative Tyres			Personbilsdäck Henkilöautonrenkaat Passenger Car Tyres						
(S) Dimension	Dia	R/omkr	+5%	-5%	Fälg	Alt fälg	SB	Belastn.område			
(FIN) Koko	Halk	Vier k			Vanne	Vaih van	Lev	Kantavuusaalue			
(GB) Tyre Size	Dia	R/circ			Rim	Alt Rims	SW	Load Capacity			
155/65R15	583	1778	1867	1689	5	4-5 1/2	162	387 - 412			
225/45R15	583	1778	1867	1689	7 1/2	7-8 1/2	225	545			
185/55R15	585	1784	1874	1695	6	5-6 1/2	194	450 - 530			
145/70R15	585	1784	1874	1695	4 1/2	4-5	150	387			
205/50R15	587	1790	1880	1700	6 1/2	5 1/2-7 1/2	214	515 - 580			
125R15	588	1793	1884	1703	3 1/2	3-4	127	315			
175/60R15	591	1803	1893	1712	5 1/2	5-6	183	450 - 462			
235/45R15	593	1809	1899	1718	8 1/2	8-9 1/2	241	560			
165/65R15	595	1815	1906	1724	5	4 1/2-6	170	425 - 462			
195/55R15	595	1815	1906	1724	6	5 1/2-7	201	487 - 515			
215/50R15	597	1821	1912	1730	6 1/2	6-7 1/2	221	560			
135/80R15	597	1821	1912	1730	3 1/2		133	365			
155/70R15	599	1827	1919	1735	4 1/2	4 1/2-5 1/2	157	387 - 425			
135R15	600	1830	1922	1738	4	3 1/2-4 1/2	137	355 - 365			
185/60R15	603	1839	1931	1747	5 1/2	5-6 1/2	189	500			
205/55R15	607	1851	1944	1758	6 1/2	5 1/2-7 1/2	214	560			
225/50R15	607	1851	1944	1758	7	6-8	233	600 - 690			
175/65R15	609	1858	1950	1764	5 1/2	5-6	182	487			
285/40R15	609	1858	1950	1764	10	9 1/2-11	290	630			
255/45R15	611	1864	1957	1770	9	8 1/2-10	260	650			
165/70R15	613	1870	1964	1776	5	4 1/2-6	170	450 - 475			
195/60R15	615	1876	1970	1781	6	5 1/2-7	201	530 - 630			
215/55R15	617	1882	1976	1787	7	6-7 1/2	226	580			
185/65R15	621	1894	1989	1799	5 1/2	5-6 1/2	189	545 - 630			
345/35R15	623	1900	1995	1805	12	11-13 1/2	350	690			
245/50R15	627	1912	2008	1816	7 1/2	6 1/2-9	253	655 - 800			
205/60R15	627	1912	2008	1816	6	5 1/2-7 1/2	209	580 - 690			
175/70R15	627	1912	2008	1816	5	5-6	177	500 - 530			
155/80R15	629	1918	2014	1822	4 1/2	4-5	157	487			
225/55R15	629	1918	2014	1822	7	6-8	233	630			
195/65R15	635	1937	2034	1839	6	5 1/2-7	201	600 - 690			
215/60R15	639	1949	2046	1851	6 1/2	6-7 1/2	221	600 - 670			
235/55R15	639	1949	2046	1851	7 1/2	6 1/2-8 1/2	245	690			
185/70R15	641	1955	2053	1857	5 1/2	5 1/2-7 1/2	189	560 - 600			
P175/75R15	643	1961	2059	1863	5	4 1/2-6	177	535 - 580			
175/75R15	643	1961	2059	1863	5		177	560			
165/80R15	645	1967	2066	1868	4 1/2	4 1/2-6	165	515 - 560			
155/85R15	645	1967	2066	1868	4 1/2		157	487			
205/65R15	647	1973	2072	1874	6	5 1/2-7 1/2	209	650 - 775			
P265/50R15	647	1973	2072	1874	8 1/2	7-10	277	745 - 810			
225/60R15	651	1986	2085	1886	6 1/2	6-8	228	630 - 710			
245/55R15	651	1986	2085	1886	7 1/2		253	750			
195/70R15	655	1998	2098	1897	6	5 1/2-7	201	600 - 730			
P275/50R15	657	2004	2103	1903	8 1/2	7-11	284	795 - 865			
P185/75R15	659	2010	2110	1909	5	5-6 1/2	184	585 - 635			
215/65R15	661	2016	2116	1915	6 1/2	6-7 1/2	221	710 - 800			
255/55R15	661	2016	2116	1915	8	6 1/2-10	265	755 - 800			
235/60R15	663	2022	2123	1921	7	6 1/2-8 1/2	240	690 - 750			
285/50R15	667	2034	2136	1932	9	8-10	297	845 - 900			
205/70R15	669	2040	2142	1938	6	5 1/2-7 1/2	209	690 - 800			
225/65R15	673	2053	2156	1950	6 1/2	6-8	228	775 - 900			
P195/75R15	673	2053	2155	1950	5 1/2	5-7	196	640 - 695			
245/60R15	675	2059	2162	1956	7	6 1/2-9	248	765 - 830			
295/50R15	677	2065	2168	1961	9	7 1/2-11	304	895 - 975			

INFORMATION - TIEDOTUS										P 602.06	
		(S) Utbyte av däck (FIN) Renkaiden vaihtokelpoisuus (GB) Alternative Tyres			Personbilsdäck Henkilöautonrenkaat Passenger Car Tyres						
(S) Dimension	Dia	R/omkr	+5%	-5%	Fälg	Alt fälg	SB	Belastn.område			
(FIN) Koko	Halk	Vier k			Vanne	Vaih van	Lev	Kantavuusaalue			
(GB) Tyre Size	Dia	R/circ			Rim	Alt Rims	SW	Load Capacity			
295/50R15	677	2065	2168	1961	9 1/2	8-10 1/2	309	1000			
185/80R15	677	2065	2168	1961	5	4 1/2-6	184	650 - 730			
215/75R14	678	2068	2171	1965	6	5 1/2-7	216	800			
215/70R15	683	2083	2188	1978	6 1/2	6-7 1/2	221	690 - 730			
275/55R15	683	2083	2188	1978	8 1/2	7 1/2-9 1/2	284	900			
255/60R15	687	2095	2200	1990	7 1/2	7-9	260	850			
235/65R15	687	2095	2200	1990	7	6 1/2-8 1/2	240	850			
305/50R15	687	2095	2200	1990	9 1/2		316	1000 - 1180			
P205/75R15	689	2102	2207	1996	5 1/2	5 1/2-7 1/2	203	695 - 755			
195/80R15	693	2114	2219	2007	5 1/2	5-7	196	680 - 800			
225/70R15	697	2126	2232	2020	6 1/2	6-7 1/2	228	800			
P245/65R15	699	2132	2238	2024	7 1/2	7-9	253	850			
265/60R15	699	2132	2238	2024	8	7-10	272	875 - 915			
P215/75R15	703	2144	2252	2036	6	5 1/2-7 1/2	216	755 - 820			
P325/50R15	707	2156	2264	2048	10	8 1/2-12	335	1060 - 1110			
235/70R15	711	2169	2277	2060	7	6 1/2-8 1/2	240	825 - 975			
P275/60R15	711	2169	2277	2060	8	7-11	279	900 - 975			
255/65R15	713	2175	2283	2065	7 1/2	7-9	260	950			
P225/75R15	719	2193	2303	2083	6	6-8	223	820 - 885			
245/70R15	725	2211	2322	2100	7	6 1/2-8	248	950			
215/80R15	725	2211	2322	2100	6	5 1/2-7	216	850-950			
P235/75R15	733	2236	2348	2123	6 1/2	6-8 1/2	235	925 - 1030			
P295/60R15	735	2242	2355	2130	8 1/2	8-10	299	1090			
265/70R15	753	2297	2412	2181	8	7-8 1/2	272	1060 - 1120			
P315/60R15	759	2315	2431	2199	9 1/2	8 1/2-11	323	1250			
P345/55R15	761	2321	2437	2205	11	10-12	360	1320			
255/75R15	763	2327	2444	2210	7	6 1/2-8 1/2	255	900 - 1060			
P295/65R15	765	2333	2450	2216	8 1/2	8-10	299	1180			
P275/70R15	767	2339	2456	2222	8		279	1120			
P265/75R15	779	2376	2494	2257	8	7-9 1/2	272	1120			
P305/70R15	809	2467	2590	2344	9	8-10J	311	1250			
275/80R15	821	2504	2630	2378	7 1/2		274	1250			
210/55R390	622	1897	1992	1802	165	-15 +30	217	615			
180/65R390	624	1903	1998	1808	135	-15 +30	184	515			
200/60R390	630	1922	2018	1825	150	-15 +30	204	600			
220/55R390	632	1928	2024	1831	165	-15 +30	224	650			
190/65R390	638	1946	2043	1848	150	-15 +30	197	580			
240/55R390	654	1995	2094	1894	180	-15 +30	245	750			
165/40R16	538	1641	1723	1559	6	6	170	335			
165/45R16	554	1690	1775	1606	5 1/2	5 1/2-6	165	375			
205/40R16	570	1739	1825	1651	7 1/2	7-8	211	387			
205/40R16	570	1739	1825	1651	7 1/2	7-8	212	487			
165/50R16	572	1745	1832	1658	5	4 1/2-6	170	365			
245/35R16	578	1763	1851	1674	8 1/2	8-9 1/2	248	530			
215/40R16	578	1763	1851	1674	7 1/2	7-8 1/2	218	475 - 530			
195/45R16	582	1775	1864	1686	7	6 1/2-7 1/2	200	425 - 450			
255/35R16	584	1781	1870	1692	9	8 1/2-10	260	560			
225/40R16	586	1787	1877	1697	8	7 1/2-9	230	515			
205/45R16	590	1800	1890	1709	7 1/2	7-8	211	487 - 545			
185/50R16	592	1806	1896	1716	6	5-6 1/2	194	462			
215/45R16	600	1830	1922	1738	7	7-8 1/2	213	530-600			
195/50R16	602	1836	1928	1744	6	5 1/2-7	201	487 - 500			
225/45R16	608	1854	1947	1761	8	7 1/2-9	230	580 - 650			

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

INFORMATION - TIEDOTUS

P 602.07



S Utbyte av däck
FIN Renkaiden vaihtokelpoisuus
GB Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautonrenkaat
Passenger Car Tyres

(S) Dimension	Dia	R/omkr	+5%	-5%	Fälg	Alt fälg	SB	Belastn.område
(FIN) Koko	Halk	Vier k			Vanne	Vaih van	Lev	Kantavuusaalue
(GB) Tyre Size	Dia	R/circ			Rim	Alt Rims	SW	Load Capacity

255/40R16	610	1861	1954	1767	9	8 1/2-10	260	630
205/50R16	612	1867	1960	1773	6 1/2	5 1/2-7 1/2	214	530 - 615
175/60R16	616	1879	1973	1785	5	5-6	177	475 - 530
165/65R16	620	1891	1986	1796	5	4 1/2-6	170	450
195/55R16	621	1891	1986	1796	6	5 1/2-7	201	545 - 615
215/50R16	622	1897	1992	1802	7	6-7 1/2	226	580 - 600
245/45R16	626	1909	2005	1813	8 1/2	8-9 1/2	248	560 - 670
225/50R16	632	1928	2024	1831	6 1/2	6-8	228	630 - 710
205/55R16	632	1928	2024	1831	6 1/2	5 1/2-7 1/2	214	560 - 670
175/65R16	634	1934	2031	1837	5	5-6	177	500
P255/45R16	636	1940	2037	1842	8	7 1/2-10	265	600
145/80R16	638	1946	2043	1848	4	3 1/2-4 1/2	145	375
155/75R16	639	1949	2047	1851	4 1/2	4-5	157	400
195/60R16	640	1952	2050	1854	6	5 1/2-7	201	580
215/55R16	642	1958	2056	1860	7	6-7 1/2	226	600 - 730
235/50R16	642	1958	2056	1860	7 1/2	6-9	245	635 - 775
P265/45R16	644	1964	2062	1865	9	8 1/2-10	266	630
185/65R16	646	1970	2068	1871	5 1/2	5	189	560 - 580
205/60R16	652	1989	2088	1889	6	5 1/2-7 1/2	209	630 - 710
245/50R16	652	1989	2088	1889	7 1/2	6-9	253	685 - 730
175/70R16	652	1989	2088	1889	5	5	177	545
P155/80R16	654	1995	2094	1894	4 1/2	4 1/2-5 1/2	157	515
225/55R16	654	1995	2094	1894	7	6-8	233	650 - 775
155/80R16	655	1998	2098	1898	4 1/2	4	157	487
P315/40R16	658	2007	2107	1906	11	10 1/2-13	320	775
195/65R16	660	2013	2114	1912	6	5 1/2-7	201	615-630
255/50R16	662	2019	2120	1918	8	7-9	265	775
215/60R16	664	2025	2127	1923	6 1/2	6-7 1/2	221	670 - 775
P235/55R16	664	2025	2127	1923	7 1/2	7-9	245	710
185/70R16	666	2031	2133	1929	5 1/2	4 1/2-6	189	615
165/80R16	670	2044	2146	1942	4 1/2	4-5 1/2	172	560
205/65R16	672	2050	2146	1942	6	5 1/2-7 1/2	209	690
265/50R16	672	2050	2152	1947	8 1/2	7 1/2-9 1/2	277	825
225/60R16	676	2062	2165	1958	6 1/2	6-8	228	710 - 850
245/55R16	676	2062	2165	1958	7 1/2	7-9	253	800 - 900
195/70R16	680	2074	2178	1970	6	5-6 1/2	201	670
P275/50R16	682	2080	2184	1976	8 1/2	7-11	284	830 - 875
175/80R16	686	2092	2197	1987	5	5-6	178	600 - 670
215/65R16	686	2092	2197	1987	6 1/2	6	221	730 - 750
255/55R16	686	2092	2197	1987	8	7-9	265	825 - 875
235/60R16	688	2098	2203	1993	7	6 1/2-8 1/2	240	710 - 900
205/70R16	694	2117	2223	2010	6	6	209	730
225/65R16	698	2129	2236	2022	6 1/2	6-8	228	775
195/75R16	698	2129	2236	2022	5 1/2	5-6 1/2	196	710
265/55R16	698	2129	2236	2022	8	7 1/2-9 1/2	273	875 - 925
245/60R16	700	2135	2242	2028	7	7-8 1/2	248	750 - 850
215/70R16	708	2159	2267	2051	6 1/2	5 1/2-7	221	800
275/55R16	708	2159	2267	2051	8 1/2	7 1/2-9 1/2	284	950-1030
255/60R16	712	2172	2280	2063	7 1/2	7-9	260	875
P205/75R16	714	2178	2287	2068	5 1/2	5-7	203	750 - 825
195/80R16	718	2190	2300	2081	5 1/2	5-6 1/2	196	730
225/70R16	722	2202	2312	2092	6 1/2	6	228	850
215/75R16	728	2220	2332	2109	6 1/2	6-7 1/2	221	825 - 975
205/80R16	734	2239	2351	2126	6	5 1/2-7	208	800 - 900
235/70R16	736	2245	2357	2132	7	6 1/2-8 1/2	240	925 - 1030
275/60R16	736	2245	2357	2132	8	7 1/2-9 1/2	279	1030
255/65R16	738	2251	2364	2138	7 1/2	7-9	260	950 - 1030
225/75R16	744	2269	2383	2155	6 1/2	6-8	228	900 - 1000
P285/60R16	748	2281	2395	2167	8 1/2	8-10	292	1090

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

INFORMATION - TIEDOTUS

P 602.08



S Utbyte av däck
FIN Renkaiden vaihtokelpoisuus
GB Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautonrenkaat
Passenger Car Tyres

(S) Dimension	Dia	R/omkr	+5%	-5%	Fälg	Alt fälg	SB	Belastn.område
(FIN) Koko	Halk	Vier k			Vanne	Vaih van	Lev	Kantavuusaalue
(GB) Tyre Size	Dia	R/circ			Rim	Alt Rims	SW	Load Capacity

P265/65R16	750	2287	2401	2172	8	7 1/2-9 1/2	272	1030
245/70R16	750	2288	2402	2173	7	7-8 1/2	248	950 - 975
215/80R16	750	2288	2402	2173	6	6-7 1/2	216	875 - 975
235/75R16	758	2312	2427	2196	6 1/2	6-8	235	950 - 1000
275/55R16	708	2315	2431	2199	8 1/2	7 1/2-9 1/2	284	950 - 1030
255/70R16	764	2330	2447	2214	7 1/2	6 1/2-8 1/2	260	1030 - 1090
245/75R16	774	2361	2479	2242	7	6 1/2-8	248	1090
285/65R16	776	2367	2485	2248	8 1/2	9-9 1/2	292	1150
265/70R16	778	2373	2492	2254	8	7 1/2-9,1/2	272	1120
235/80R16	782	2385	2504	2266	6 1/2	6-8	235	1030
P295/65R16	790	2409	2529	2288	8 1/2	8-10	299	1250
275/70R16	792	2416	2537	2294	8	7 1/2-9 1/2	279	1180
265/75R16	804	2452	2575	2329	7 1/2	7-9	267	1250
240/45R415	631	1925	2021	1828	210	-15 +30	243	670
240/55R415	679	2071	2174	1966	180		242	775
165/40R17	564	1720	1806	1634	6	6	170	355
215/35R17	582	1775	1864	1680	7 1/2	7-8 1/2	218	437 - 487
225/35R17	590	1800	1890	1709	8	7 1/2-9	230	475 - 530
205/40R17	596	1818	1909	1726	7 1/2	7-8	212	450 - 500
215/40R17	604	1842	1934	1750	7 1/2	7-8 1/2	218	437 - 545
245/35R17	604	1842	1934	1750	8 1/2	8-9 1/2	248	545
125/70R17	608	1854	1947	1761	4 1/2	3 1/2-5 1/2	136	750
195/45R17	608	1854	1947	1761	6 1/2	6-7 1/2	195	462
225/40R17	612	1867	1960	1773	8	7 1/2-9	230	530
205/45R17	616	1879	1973	1785	7	6 1/2-8	206	560
115/80R17	616	1879	1973	1785	3	3-4	113	300
185/50R17	618	1885	1979	1791	6	5-6 1/2	194	530
265/35R17	618	1885	1979	1791	9 1/2	9-10 1/2	271	630
235/40R17	620	1891	1986	1796	8 1/2	8-9 1/2	241	600 - 670
275/35R17	624	1903	1999	1807	9 1/2	9-11	278	670
175/55R17	624	1903	1999	1807	5 1/2	5-6	182	462
215/45R17	626	1909	2005	1813	7	7-8	213	475 - 615
245/40R17	628	1915	2011	1819	8 1/2	8-9 1/2	248	615
P285/35R17	632	1928	2024	1832	10	9-11	290	560
125/80R17	632	1928	2024	1832	3 1/2	3-4	126	345
225/45R17	634	1934	2031	1837	7 1/2	7-8 1/2	225	600 - 670
255/40R17	636	1940	2037	1842	9	8 1/2-10	260	670 - 750
205/50R17	638	1946	2043	1848	6 1/2	5 1/2-7 1/2	214	560 - 580
265/40R17	644	1964	2062	1865	9 1/2	9-10 1/2	271	710
235/45R17	644	1964	2062	1865	8 1/2	8-9 1/2	241	650 - 730
215/50R17	648	1976	2075	1877	7	6-7 1/2	226	600 - 615
315/35R17	652	1989	2088	1889	11	10 1/2-12 1/2	320	850
275/40R17	652	1989	2088	1889	9 1/2	9-11	278	750
245/45R17	652	1989	2088	1889	8 1/2	8-9 1/2	248	690
225/50R17	658	2007	2107	1906	7	6-8	233	650
285/40R17	660	2013	2114	1912	10	9 1/2-11	290	800-900
255/45R17	662	2019	2120	1918	9	8 1/2-10	260	730 - 850
335/35R17	666	2031	2133	1929	12	11-13	343	730 - 950
295/40R17	668	2037	2139	1935	10 1/2	10-11 1/2	306	850
215/55R17	668	2037	2139	1935	7	6-7 1/2	226	670
235/50R17	668	2037	2139	1935	7 1/2	6-8	245	710 - 800
185/65R17	672	2050	2152	1947	5 1/2	5-6 1/2	189	600
245/50R17	678	2065	2168	1961	7 1/2	7-8 1/2	253	775
225/55R17	680	2074	2178	1970	7	6-8	233	690 - 730
255/50R17	688	2098	2203	1993	8	7-9	265	800 - 825
235/55R17	690	2105	2210	1999	7 1/2	6 1/2-8 1/2	245	730 - 775

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

INFORMATION - TIEDOTUS

P 602.09



(S) Utbyte av däck
(FIN) Renkaiden vaihtokelpoisuus
(GB) Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautorenkaat
Passenger Car Tyres

(S) (FIN) (GB)	Dimension Koko Tyre Size	Dia Halk Dia	R/omkr Vier k R/circ	+5%	-5%	Fälg Vanne Rim	Alt fälg Vaih van Alt Rims	SB Lev SW	Belastn.område Kantavuusaalue Load Capacity
	215/60R17	690	2105	2210	2000	6 1/2	6-7 1/2	221	690-800
	185/70R17	692	2111	2216	2005	5 1/2	4 1/2-6 1/2	189	630 - 710
	245/55R17	702	2141	2248	2034	7 1/2	7-8 1/2	253	850 - 950
	225/60R16	702	2141	2248	2034	6 1/2	6-8	228	775
	255/55R17	712	2172	2281	2063	8	7-9	265	850 - 1000
	235/60R17	714	2178	2287	2069	7	6 1/2-8 1/2	240	800 - 875
	315/45R17	716	2184	2293	2075	10 1/2	10-12	250	1090
	215/65R17	724	2172	2281	2063	6 1/2	6-7 1/2	250	775
	225/65R17	724	2208	2318	2098	6 1/2	6-8	260	850
	185/80R17	626	2220	2331	2103	5	4 1/2-6	184	690
	P215/70R17	734	2239	2351	2127	6 1/2	5 1/2-7	221	800
	275/55R17	734	2239	2351	2127	8 1/2		284	1030
	215/70R17	734	2239	2351	2127	6 1/2	5 1/2-7	230	825
	255/60R17	738	2251	2364	2138	7 1/2		260	950 - 1060
	235/65R17	738	2251	2364	2138	7	6 1/2-8 1/2	240	900
	195/80R17	744	2269	2382	2156	5 1/2	5-6 1/2	196	775
	225/70R17	748	2281	2395	2167	6 1/2	6-7 1/2	228	900-1000
	245/65R17	750	2288	2402	2173	7	7-8 1/2	248	925 - 975
	235/70R17	762	2324	2440	2208	7	6-8	250	975
	255/65R17	764	2330	2447	2213	7 1/2	7-9	260	1000
	285/60R17	774	2361	2479	2242	8 1/2	8-11	292	1090 - 1180
	265/65R17	776	2366	2484	2248	8	7-9 1/2	272	1060-1250
	245/70R17	790	2367	2485	2249	7	6 1/2-8	258	1060
	275/70R17	818	2495	2670	2370	8	7-9	279	1215-1250
	235/75R17	784	2391	2511	2271	6 1/2	6-8	235	1030
	275/65R17	790	2410	2531	2290	8	7 1/2-9 1/2	279	1360
	P305/60R17	798	2434	2556	2312	9	8 1/2-11	311	1250
	245/75R17	800	2440	2562	2318	7	6 1/2-8	248	1120
	285/65R17	802	2446	2568	2324	8 1/2	8-10	292	1250
	265/70R17	804	2452	2575	2329	8	7-9	272	1150-1215
	255/75R17	814	2483	2607	2359	7	6 1/2-8 1/2	255	1150-1215
	345/60R17	846	2580	2709	2451	10	9 1/2-12	350	1550
	225/30R18	593	1809	1899	1719	8	8	230	475
	295/35R18	663	1809	1899	1719	10 1/2	10 - 11 1/2	301	875
	205/35R18	601	1833	1925	1741	7 1/2	7 1/2	212	462
	245/30R18	605	1845	1937	1753	8 1/2	8-9	248	560
	215/35R18	607	1851	1943	1758	7 1/2	7-8 1/2	218	500
	255/30R18	611	1864	1957	1770	9	8 1/2-9 1/2	260	600
	225/35R18	615	1876	1970	1782	8	7 1/2-9	230	487 - 545
	265/30R18	617	1882	1976	1787	9 1/2	9-10	271	560
	235/35R18	621	1894	1989	1799	8 1/2	8-9 1/2	241	530
	205/40R18	621	1894	1981	1799	7 1/2	7-8	212	475 - 530
	215/40R18	629	1919	2014	1822	7 1/2	7-8 1/2	218	515
	285/30R18	629	1919	2014	1822	10	9 1/2-10 1/2	290	650
	245/35R18	629	1919	2014	1822	8 1/2	8-9 1/2	248	560
	255/35R18	635	1937	2034	1839	9	8 1/2-10	260	600 - 670
	295/30R18	635	1937	2034	1839	10 1/2	10-11	301	670
	225/40R18	637	1943	2040	1845	8	7 1/2-9	230	560
	265/35R18	643	1961	2059	1863	9 1/2	9-10 1/2	271	650 - 730
	235/40R18	645	1967	2066	1868	8 1/2	8-9 1/2	241	615
	315/30R18	647	1973	2072	1874	11	10 1/2-11 1/2	320	750
	275/35R18	649	1980	2078	1880	9 1/2	9 1/2-10	278	690
	215/45R18	651	1986	2085	1886	7	7-8	213	580
	325/30R18	653	1992	2091	1892	11 1/2	11 1/2-12 1/2	331	800
	245/40R18	653	1992	2091	1892	8 1/2	8-9 1/2	248	630 - 650
	285/35R18	657	2004	2104	1903	10	9 1/2-11	290	730
	335/30R18	659	2010	2111	1909	12	11-13	343	850

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

INFORMATION - TIEDOTUS

P 602.10



(S) Utbyte av däck
(FIN) Renkaiden vaihtokelpoisuus
(GB) Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautorenkaat
Passenger Car Tyres

(S) (FIN) (GB)	Dimension Koko Tyre Size	Dia Halk Dia	R/omkr Vier k R/circ	+5%	-5%	Fälg Vanne Rim	Alt fälg Vaih van Alt Rims	SB Lev SW	Belastn.område Kantavuusaalue Load Capacity
	225/45R18	659	2010	2111	1909	7 1/2	7-8 1/2	225	615
	255/40R18	661	2016	2117	1915	9	8 1/2-10	260	690 - 755
	295/35R18	663	2022	2123	1921	11	10-11 1/2	301	775-875
	235/45R18	669	2040	2142	1938	8	7 1/2-9	245	670
	265/40R18	669	2041	2143	1938	9 1/2	9-10 1/2	271	730
	245/45R18	677	2065	2169	1961	8	8-9	243	710-800
	275/40R18	677	2065	2169	1961	9 1/2	9-11	278	775
	205/55R18	683	2083	2187	1979	6 1/2	5 1/2-7 1/2	214	615
	225/50R18	683	2083	2187	1979	7	6 - 8	233	670 - 775
	285/40R18	685	2089	2193	1985	10	9 1/2-11	290	825
	255/45R18	687	2095	2200	1990	8 1/2	8-9 1/2	255	650 - 775
	295/40R18	693	2114	2219	2007	10 1/2	10-11 1/2	301	875
	235/50R18	693	2114	2220	2008	7 1/2	6 1/2-8 1/2	245	730 - 825
	265/45R18	695	2120	2226	2014	9	8 1/2-10	266	825-900
	345/35R18	699	2132	2239	2025	12	11 1/2-13 1/2	350	1030
	245/50R18	703	2144	2251	2036	7 1/2	7-8 1/2	253	800
	225/55R18	705	2150	2258	2043	7	6-8	233	730-850
	275/45R18	705	2150	2258	2043	9	8 1/2-10 1/2	273	
	P315/40R18	709	2162	2270	2053	11	11-12	320	850
	285/45R18	713	2175	2284	2066	9 1/2	9-10 1/2	285	875-975
	255/50R18	713	2175	2283	2066	8	7-9	265	850-950
	215/60R18	715	2181	2290	2072	6 1/2	6-7 1/2	221	750
	235/55R18	715	2181	2290	2072	7 1/2	6 1/2-8 1/2	245	800-900
	295/45R18	723	2205	2315	2095	10	9 1/2-11	296	1000
	225/60R18	726	2217	2328	2106	6 1/2	6-8	228	800 - 900
	275/50R18	733	2236	2348	2124	8 1/2	7 1/2-9 1/2	284	975
	255/55R18	737	2247	2359	2134	8	7-9	265	925
	235/60R18	739	2254	2367	2142	7	6 1/2-8 1/2	240	875
	285/50R18	743	2266	2379	2153	9	8-10	297	1030
	245/60R18	743	2291	2406	2176	7	7-8 1/2	250	925
	265/55R18	749	2284	2398	2170	8 1/2	7 1/2-9 1/2	277	1000
	235/65R18	763	2327	2443	2211	7	6 1/2-8 1/2	240	950
	255/60R18	763	2327	2443	2211	7 1/2	7-9	260	1000
	285/55R18	771	2352	2470	2234	9	8-10	297	1150
	265/60R18	736	2327	2443	2210	8	7 1/2-9 1/2	283	1180
	265/60R18	775	2364	2482	2246	8	7 1/2-9 1/2	272	1060
	275/60R18	787	2400	2520	2280	8	7 1/2-9 1/2	279	1285
	285/60R18	799	2437	2559	2315	8 1/2	8-10	292	1250-1400
	245/70R18	801	2443	2565	2321	7	6 1/2-8	248	1090-1150
	265/65R18	801	2443	2565	2321	8	7 1/2-9 1/2	272	1180
	255/65R18	803	2406	2526	2286	7 1/2	7-9	260	1090
	315/55R18	803	2449	2571	2327	10	8 1/2-11	329	1360
	255/70R18	815	2486	2610	2362	7	6 1/2-8 1/2	270	1150-1285
	265/70R18	829	2528	2654	2402	8	7-9	272	1250
	225/30R19	625	1888	1982	1794	8	8	230	500
	245/30R19	631	1925	2021	1829	8 1/2	8-9	248	580
	215/35R19	633	1931	2028	1834	7 1/2	7-8 1/2	218	515
	305/25R19	635	1937	2034	1840	11	10 1/2-11 1/2	313	630
	255/30R19	637	1943	2040	1846	9	8 1/2-9 1/2	260	615
	225/35R19	641	1955	2053	1857	8	7 1/2-9	230	500 - 560
	315/25R19	641	1955	2053	1857	11 1/2	11-12	316	750
	265/30R19	643	1961	2059	1862	9 1/2	9-10	271	580 - 650
	235/35R19	647	1973	2072	1874	8 1/2	8-9 1/2	241	545-615
	275/30R19	649	1979	2078	1880	9 1/2	9-10	278	630 - 710
	335/25R19	651	1985	2084	1886	12	11 1/2-12 1/2	343	750
	285/30R19	655	1998	2098	1898	10	9 1/2-10 1/2	290	670-750

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION



INFORMATION - TIEDOTUS

P 602.11



Utbyte av däck
Renkaiden vaihtokelpoisuus
Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautonrenkaat
Passenger Car Tyres

(S) Dimension	Dia	R/omkr		Fälg	Alt fälg	SB	Belastn.område
(FIN) Koko	Halk	Vier k	+5%	Vanne	Vaih van	Lev	Kantavuusaalue
(GB) Tyre Size	Dia	R/circ	-5%	Rim	Alt Rims	SW	Load Capacity

245/35R19	655	1998	2098	1898	8 1/2	8-9 1/2	248	580-650
295/30R19	661	2016	2117	1915	10 1/2	10-11	301	710-800
255/35R19	661	2016	2117	1915	9	8 1/2-10	260	630-710
355/25R19	661	2016	2117	1915	13	12 1/2-13 1/2	366	825
305/30R19	667	2034	2136	1932	11	10 1/2-11 1/2	313	750-850
265/35R19	669	2040	2142	1938	9 1/2	9-10 1/2	271	670-750
235/45R19	671	2047	2149	1945	8 1/2	8-9 1/2	252	630-710
315/30R19	673	2053	2156	1950	11	10 1/2-11 1/2	320	800
275/35R19	675	2059	2162	1956	9 1/2	9-11	278	710-800
245/40R19	679	2071	2175	1967	8 1/2	8-9 1/2	248	670-750
325/30R19	679	2071	2175	1967	11 1/2	11-12	331	825-925
285/35R19	683	2083	2187	1979	10	9 1/2-11	290	775-875
225/45R19	685	2089	2193	1985	7 1/2	7-8 1/2	234	710
255/40R19	687	2095	2200	1990	9	8 1/2-10	260	710
295/35R19	689	2102	2207	1996	10 1/2	10-11 1/2	301	800
345/30R19	691	2108	2213	2002	12	11 1/2-12 1/2	350	925
235/45R19	677	2120	2226	2014	8	7 1/2-9	245	690-775
265/40R19	695	2120	2226	2014	9 1/2	9-10 1/2	271	850-850
275/40R19	703	2144	2251	2036	9 1/2	9-11	278	710-825
245/45R19	703	2144	2251	2036	8	7 1/2-9	243	750-850
285/40R19	711	2169	2277	2061	10	9 1/2-11	290	875
325/35R19	711	2169	2277	2061	11 1/2	11-13	331	950
255/45R19	713	2175	2283	2066	8 1/2	8-9 1/2	255	800-900
235/50R19	719	2193	2303	2083	7 1/2	6 1/2-8 1/2	245	775-875
295/40R19	719	2193	2303	2083	10 1/2	10-11 1/2	301	925
245/50R19	729	2223	2334	2112	7 1/2	7-8 1/2	253	825-925
225/55R19	731	2230	2342	2119	9	8 1/2-10 1/2	273	900-1000
275/45R19	731	2230	2342	2119	7	6-8	233	775
255/50R19	739	2254	2367	2141	8	7-9	276	875-975
295/45R19	749	2284	2399	2170	10	9 1/2-11	296	1030-1150
245/55R19	753	2297	2412	2182	7 1/2	7-8 1/2	253	875
255/55R19	763	2327	2443	2210	8	7-9	265	975-1090
265/55R19	775	2364	2482	2246	8 1/2	7 1/2-9 1/2	277	1030
275/55R19	785	2394	2514	2274	8 1/2	7 1/2-9 1/2	273	1090
255/60R19	803	2406	2526	2286	7 1/2	7-9	260	1030
285/55R19	797	2431	2552	2309	9	8-10	297	1180
265/60R19	801	2443	2565	2321	8	7 1/2-9 1/2	272	1060-1180

225/30R20	650	1964	2062	1866	8	8	239	515
275/25R20	652	1970	2069	1872	10	10	278	545-615
285/25R20	656	1983	2082	1884	10 1/2	10 1/2	290	650
235/30R20	656	1983	2082	1884	8 1/2	8 1/2	252	560
245/30R20	656	2001	2101	1901	8 1/2	8-9	258	530-600
295/25R20	656	2001	2101	1901	10 1/2	10-11	301	690
305/25R20	670	2013	2114	1912	11	10 1/2-11 1/2	313	650-730
255/30R20	662	2019	2120	1918	9	8 1/2-9 1/2	260	560-630
265/30R20	674	2037	2139	1935	9 1/2	9-10	266	670
325/25R20	670	2044	2146	1942	12	11 1/2-12 1/2	336	730-825
235/35R20	672	2050	2153	1948	8 1/2	8-9 1/2	241	560-630
275/30R20	674	2056	2159	1953	9 1/2	9-10	278	650-730
285/30R20	680	2074	2178	1970	10	9 1/2-10 1/2	290	690-775
245/35R20	680	2074	2178	1970	8 1/2	8-9 1/2	248	615-690
345/25R20	680	2074	2178	1970	12 1/2	12-13	355	800
295/30R20	686	2108	2197	1987	10 1/2	10-11	290	825

ti-10

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION



INFORMATION - TIEDOTUS

P 602.12



Utbyte av däck
Renkaiden vaihtokelpoisuus
Alternative Tyres

Personbilsdäck
Henkilöautonrenkaat
Passenger Car Tyres

(S) Dimension	Dia	R/omkr		Fälg	Alt fälg	SB	Belastn.område
(FIN) Koko	Halk	Vier k	+5%	Vanne	Vaih van	Lev	Kantavuusaalue
(GB) Tyre Size	Dia	R/circ	-5%	Rim	Alt Rims	SW	Load Capacity

255/35R20	686	2092	2197	1987	9	8 1/2-10	260	650-730
295/30R20	686	2092	2197	1987	11	10-11	301	730-825
305/30R20	692	2111	2217	2005	11	10 1/2-11 1/2	313	775
265/35R20	694	2117	2223	2011	9 1/2	9-10 1/2	271	690-775
275/35R20	700	2135	2242	2028	9 1/2	9-11	278	750-850
245/40R20	704	2147	2254	2040	8 1/2	8-9 1/2	248	690-775
325/30R20	704	2147	2254	2040	11 1/2	11-12	331	850
285/35R20	708	2159	2267	2051	10	9 1/2-11	290	800-1120
335/30R20	710	2166	2274	2058	12	11 1/2-12 1/2	343	900-1000
255/40R20	712	2172	2281	2063	9	8 1/2-10	260	730
295/35R20	714	2178	2287	2069	10 1/2	10-11 1/2	301	825-925
345/30R20	716	2184	2293	2075	12	11 1/2-12 1/2	350	950
235/45R20	720	2196	2306	2086	8	7 1/2-9	236	710-800
265/40R20	720	2196	2306	2086	9 1/2	9 1/2-10 1/2	271	800-900
305/35R20	722	2202	2312	2092	11	10-12	313	900-975
275/40R20	728	2220	2312	2092	9 1/2	9-11	278	850-950
315/35R20	728	2220	2331	2109	11	10 1/2-12 1/2	320	950-1060
285/40R20	736	2245	2357	2133	10	9 1/2-11	290	900
P335/35R20	742	2263	2376	2150	12	11-13	343	825
295/40R20	744	2269	2383	2155	10 1/2	10-11 1/2	301	950-1060
265/45R20	746	2275	2384	2161	9	8 1/2-10	266	900-1000
245/50R20	754	2300	2415	2185	7 1/2	7-8 1/2	268	850
275/45R20	756	2306	2421	2191	9	8 1/2-10 1/2	273	950-1060
285/45R20	764	2330	2447	2214	9 1/2	9-10 1/2	285	1120
255/50R20	764	2330	2447	2214	8	7-9	282	1030
235/55R20	766	2336	2453	2219	7 1/2	6 1/2-8 1/2	245	850-925
265/50R20	774	2361	2479	2243	8 1/2	7 1/2-9 1/2	277	975-1090
295/45R20	774	2361	2479	2243	10	9 1/2-11	296	1060-1180
305/45R20	782	2385	2504	2266	10	9 1/2-11 1/2	303	1120-1250
275/50R20	784	2391	2511	2271	8 1/2	7 1/2-9 1/2	295	1030-1150
255/55R20	788	2403	2523	2283	8	7-9	265	1060
285/50R20	794	2422	2543	2301	9	8-10	297	1120-1250
245/60R20	802	2446	2568	2324	7	7-8 1/2	248	1000
275/55R20	810	2471	2595	2347	8 1/2	7 1/2-10	284	1050-1285
285/55R20	822	2507	2632	2382	9	8-10	297	1215-1360
325/50R20	834	2543	2670	2415	10	9-11 1/2	336	1400
275/60R20	838	2556	2684	2428	8	7 1/2-9 1/2	279	1215-1360

275/25R21	671	2047	2149	1945	10	10	283	630
235/30R21	681	2077	2181	1973	8 1/2	8-9	248	615
375/20R21	683	2083	2187	1979	13 1/2	10-14	385	875
295/25R21	687	2092	2197	1987	10 1/2	10-11	301	710
255/30R21	687	2111	2217	2005	9	8 1/2-9 1/2	260	650
265/30R21	693	2114	2220	2008	9 1/2	9-10	271	710
275/30R21	699	2132	2239	2025	9 1/2	9-10	278	750
285/30R21	705	2150	2258	2043	10	9 1/2-10 1/2	290	825-925
255/35R21	711	2169	2277	2061	9	8 1/2-9	260	750
295/30R21	711	2184	2293	2075	10 1/2	10-11	301	750-850
305/30R21	717	2187	2296	2078	11	10 1/2-11 1/2	313	800
265/35R21	719	2193	2303	2083	9 1/2	9-10 1/2	271	825
275/35R21	725	2211	2322	2100	9 1/2	9 1/2-11	278	775-875
245/40R21	729	2223	2334	2112	8 1/2	8-9 1/2	248	710
325/30R21	729	2239	2334	2112	11 1/2	11-12	331	1000
255/40R21	737	2248	2360	2136	9	8 1/2-10	260	850
305/35R21	747	2278	2392	2164	11	10-12	313	1030
195/55R21	747	2278	2392	2164	6	5 1/2-7	201	650

ti-10

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

STRO		INFORMATION - TIEDOTUS				P 602.13			
S FIN GB		Utbyte av däck Renkaiden vaihtokelpoisuus Alternative Tyres				Personbilsdäck Henkilöautonrenkaat Passenger Car Tyres			
S FIN GB	Dimension Koko Tyre Size	Dia Halk Dia	R/omkr Vier k R/circ	+5% -5%	Fälg Vanne Rim	Alt fälg Vaih van Alt Rims	SB Lev SW	Belastn.område Kantavuusaalue Load Capacity	
	295/40R21	769	2345	2462	2228	10 1/2	10-11 1/2	301	1090
	265/45R21	771	2352	2470	2234	9	8 1/2-10	266	900
	275/45R21	781	2383	2501	2263	9	8 1/2-10 1/2	273	1060
	255/25R22	687	2095	2200	1990	9	9	260	580
	285/25R22	697	2126	2232	2020	10 1/2	10 1/2	283	650
	235/30R22	701	2138	2245	2031	8 1/2	8 1/2	242	600
	285/25R22	701	2138	2245	2031	10 1/2	10 1/2	290	690
	245/30R22	707	2156	2264	2048	8 1/2	8-9	290	630
	295/25R22	707	2156	2264	2048	10 1/2	10-11	301	730
	305/25R22	711	2169	2277	2061	11	10 1/2-11 1/2	313	775
	315/25R22	717	2187	2296	2078	12	11-12	325	825
	255/30R22	713	2190	2300	2081	9	8 1/2-9 1/2	270	690
	265/30R22	719	2193	2303	2083	9 1/2	9-10	271	650-730
	275/30R22	725	2227	2322	2100	9 1/2	9-10	289	775
	335/25R22	727	2233	2365	2121	12	11-11 1/2	343	825-925
	285/30R22	736	2230	2342	2119	10	9 1/2-10 1/2	290	825
	255/35R22	737	2248	2360	2436	9	8 1/2-10	260	775
	295/30R22	737	2248	2360	2136	10 1/2	10-11	301	775-875
	305/30R22	743	2266	2379	2153	11	10 1/2-11 1/2	290	825-925
	315/30R22	757	2300	2415	2185	11	10 1/2-11 1/2	333	975
	275/35R22	759	2306	2421	2191	9 1/2	9-11	284	900
	305/35R22	783	2373	2476	2240	11	10-12	313	1060
	295/40R22	805	2440	2562	2318	10 1/2	10-11 1/2	331	1120
	275/45R22	807	2461	2584	2338	9	8 1/2-10 1/2	273	1000-1120
	285/45R22	815	2501	2610	2362	9 1/2	9-10 1/2	296	1180
	305/45R22	833	2541	2668	2414	10	9 1/2-11 1/2	303	1320
	275/50R22	835	2547	2674	2420	8 1/2	7 1/2-9 1/2	284	1090-1215
	325/40R22	819	2513	2649	2397	11 1/2	11-13	331	1180-1320
	315/50R22	875	2684	2818	2550	10	8 1/2-11	316	1600
	325/50R22	885	2699	2834	2564	10	9-11 1/2	336	1250
	305/25R23	742	2260	2373	2147	11	10 1/2-11 1/2	313	800
	315/25R23	742	2278	2392	2164	11 1/2	11-12	325	850
	275/30R23	756	2303	2418	2188	9 1/2	9-10	278	800
	295/30R23	762	2324	2440	2208	11	10-11	301	900
	305/30R23	768	2342	2459	2225	11	10 1/2 - 11 1/2	313	850-925
	285/40R23	812	2477	2601	2353	10	9 1/2-11	290	1090
	305/30R23	768	2342	2459	2225	11	10-11	313	850-925
	315/40R23	836	2556	2684	2428	11	10 1/2-12 1/2	320	1320
	275/25R24	748	2281	2395	2167	10	10	283	710
	285/25R24	752	2294	2409	2179	10 1/2	10 1/2	295	730
	255/30R24	764	2330	2447	2214	9	8 1/2-9 1/2	260	730
	275/30R24	776	2367	2485	2249	9 1/2	9-10	278	825
	285/30R24	782	2385	2504	2266	10	9 1/2-10 1/2	302	875
	315/30R24	800	2452	2575	2329	11	10 1/2-11 1/2	320	1030
	285/35R24	810	2483	2595	2347	10	9 1/2-11	290	1000
	295/35R24	816	2501	2626	2376	10 1/2	10 1/2-11 1/2	301	1060
	305/35R24	824	2525	2651	2399	11	10 1/2-12	313	1120
	315/35R24	830	2544	2671	2417	11	11-12 1/2	320	1180
	285/40R24	838	2556	2684	2428	10	9 1/2-11	290	1120
	325/45R24	902	2751	2889	2613	11	10 - 12	326	1250
	295/25R26	808	2464	2587	2341	10 1/2	10-11	301	750-850
	305/25R26	812	2477	2601	2353	11	10 1/2-11 1/2	313	875

ti-10

SCANDINAVIAN TIRE & RIM ORGANIZATION

STRO		INFORMATION - TIEDOTUS				P 602.14			
S FIN GB		Utbyte av däck Renkaiden vaihtokelpoisuus Alternative Tyres				Personbilsdäck Henkilöautonrenkaat Passenger Car Tyres			
S FIN GB	Dimension Koko Tyre Size	Dia Halk Dia	R/omkr Vier k R/circ	+5% -5%	Fälg Vanne Rim	Alt fälg Vaih van Alt Rims	SB Lev SW	Belastn.område Kantavuusaalue Load Capacity	
	305/30R26	844	2574	2703	2445	11	10 1/2-11 1/2	313	1030
	315/40R26	912	2797	2937	2657	11	10 1/2-12 1/2	320	1250-1400
	315/45R26	944	2894	3039	2749	10 1/2	10-12	315	1400-1600
	295/25R28	859	2620	2751	2489	10 1/2	10-11	301	875
	325/35R28	939	2879	3007	2721	11 1/2	11-13	331	1400
	315/30R30	952	2904	3049	2759	11	10 1/2 - 11 1/2	320	1180

ti-10