



STANGE KOMMUNE

PLAN NR 0417-291
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR E6 KÅTERUD-ARNKVERN

Dato: 15.01.16	Sist revidert: 15.01.16
Plankart er datert: 15.01.16	Plankart sist revidert: 15.01.16
Planen opphever del av/plan nr	

Vedtatt av kommunestyret i møte 18. februar 2016, sak nr. 8/16:
Vedtak: <i>Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Kåterud – Arnkvern i Stange.</i>

.....
Ordfører

1 REGULERINGSFORMÅL

Området er regulert til følgende formål (jf. pbl. § 12-5):

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

V Kjøreveg

VA Annen veggrunn, tekniske anlegg

Grønnstruktur

GV Vegetasjonsskjerm

Landbruks-, natur- og friluftslivsområder

NV Naturvern

Hensynssoner (jf. pbl. § 12-6 og 11-8)

H320 Faresone, flomfare

Bestemmelsesområder (midlertidig anleggsområde)

91 Anleggs- og riggområder

Sonen for midlertidig anleggsområde fjernes administrativt fra plankartet etter at anleggsarbeidet er avsluttet og underliggende arealformål vil da gjelde.

2 FELLESBESTEMMELSER

2.1 Støy

Alle boliger langs ny veg skal ha utendørs støynivå under 55 L_{den} og innendørs støynivå under $L_{pAeq24h}$ 30 dB. For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene får et støynivå som overskrider disse verdiene skal det gis tilbud om lokal skjerming og/eller fasadetiltak. Kravene til innendørs støynivå kan ikke fravikes. Eiere av bolig der de økonomiske og praktiske konsekvensene med å innfri dette kravet er åpenbart urimelig, tilbys innløsning av eiendommen. Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye, kan de anbefalte grenseverdiene for utendørs støynivå fravikes. Ved fravikelse skal bebyggelse med støyømfintlige bruksformål sikres tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støyforhold.

Støygrenser angitt i tabell 4 og 6 i støyretningslinjen (T-1442/ 2012) skal legges til grunn for anleggsfasen.

Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og beskrevet i planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk. Det skal etableres tosidig støyskjerm på 1,0 m langs E6 gjennom Åkersvika naturreservat

2.2 Byggegrenser

Byggegrense til veg er 100 m fra senterlinjen i nærmeste kjørebane langs E6. Det tillates ikke nye boenheter innenfor byggeforbudssonene. Gjenoppbygging etter eventuell brann eller naturskade, samt tilbygg, krever dispensasjon fra byggeforbudet.

2.3 Plan for ytre miljø og rigg- og marksikringsplan

Tiltakshaver skal sørge for at relevante tiltak som er beskrevet i plan for ytre miljø (YM-plan) innarbeides i kontrakt med entreprenør for E6-utbyggingen. YM-planen oppdateres ved behov i senere faser.

Tiltakshaver skal sørge for at det foreligger en rigg- og marksikringsplan som gir føringer for gjennomføring av anleggsarbeidet ved utbygging av ny firefelts E6. Rigg- og marksikringsplanen skal bl.a. gi føringer for følgende forhold:

- Massehåndtering
- Tiltak for å minimere risiko for spredning av fremmede arter
- Inngrepsgrenser rundt verdifulle naturmiljølokaliteter og kulturminner
- Krav til avbøtende tiltak for naturmiljøet ved utforming av veganlegget, inkludert sidearealer, herunder prinsipper for revegetering.

Inngrepsgrensa for anleggsarbeidet skal fastsettes i rigg- og marksikringsplanen og merkes fysisk med alpingjerde i anleggsfasen.

2.4 Kulturminner

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturminneavdeling, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd.

2.5 Inngrep i private VA-anlegg og dreneringsanlegg i landbruket

Private vann- og avløpsanlegg skal kartlegges før anleggsstart for E6 Kåterud-Arnkværn. Dersom anleggsarbeidet kan skade slike anlegg skal det utarbeides en plan for erstatning av anlegg og beredskap for midlertidig vannforsyning i anleggsfasen.

Dersom anleggsarbeidet for ny E6 medfører inngrep i dreneringsanlegg i dyrka mark skal anlegget reetableres/erstattes fortløpende etter inngrepet i anleggsperioden.

2.6 Overvann og flom

Alle bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års nedbørsintensitet med en sikkerhetsmargin på 20 %. Kjørebane på E6 skal ligge over nivå for 200-års flom for Mjøsa.

3 AREALFORMÅL (pbl § 12-5)

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 2.ledd nr. 2)

3.1.1 Ny E6, o_V1

Areal for ny firefelts motorveg med tilhørende kryss er benevnt V1. Vegen skal utformes som angitt i teknisk plan. Innenfor området tillates etablerte konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter gjeldende tekniske krav.

3.1.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_VA

Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates nødvendige skjæringer, fyllinger, rensedammer og andre tekniske installasjoner i tilknytning til veganlegget.

Bevaring av eksisterende vegetasjon, sideterrengsbehandling og revegetering skal så langt mulig utføres som vist i o-tegningene og iht. rigg- og marksikringsplanen for tiltaket.

3.2 Grønnstruktur (pbl § 12-5 2. ledd nr. 3)

3.2.1 Vegetasjonsskjerm, GV

Vegetasjonsskjerm mot framtidig bebyggelse ved Kåterud skal opparbeides når området bebygges. Det tillates ikke oppført bebyggelse eller konstruksjoner i området. Nærmere detaljer fastsettes i reguleringsplan for ny næringsbebyggelse på Kåterud. Området skal være privat.

3.3 Landbruks-, natur- og friluftslivsformål (pbl § 12-5 2. ledd, nr. 5)

3.3.1 Naturvern, NV

Arealet er båndlagt som naturreservat iht. naturmangfoldloven § 37. Det må ikke gjennomføres tiltak som forringer verneverdiene i området. Bruken av området er regulert i verneforskriften for Åkersvika naturreservat. Mål og retningslinjer for forvaltningen av området er beskrevet i forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat.

4 HENSYNSSONER (pbl § 11-8 jf. § 12-6)

4.1 Faresone flom, H320 (pbl § 11-8, 2. ledd, pkt. a)

Innenfor fareområdet skal bygninger, installasjoner og vegtiltak planlegges og utformes slik at de kan tåle en 200-års flom uten vesentlige skader. Dette skal dokumenteres i forbindelse med søknad om byggetillatelse eller reguleringsplan.

5 BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl § 12-7)

I områder som er markert som bestemmelsesområder (midlertidige anleggsområder) tillates det gjennomføring av nødvendig anleggsarbeid for utbygging av ny firefelts E6. Ved tiltak innenfor Åkersvika naturreservat kreves det dispensasjon fra verneforskriften for reservatet før anleggsarbeidet kan starte. Anleggsarbeidet skal gjennomføres iht. føringer i plan for ytre miljø og rigg- og marksikringsplan. Etter avsluttet anleggsperiode og senest i løpet av sommeren etter ferdigstilling av veganlegget, skal området i sin helhet arronderes og tilpasses tilliggende arealer, slik at overganger og terrengformasjoner blir så naturlige som mulig.

Skravuren for bestemmelsesområdet kan fjernes fra plankartet administrativt etter at anleggsperioden er over.

6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7 2. ledd nr. 10)

6.1 Støytiltak

Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og beskrevet i planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk.

6.2 Istandsetting av sidearealer

Fyllinger, grøfter og arealer som er avsatt som midlertidig anleggsområde skal istandsettes i henhold til føringer i rigg- og marksikringsplan senest ett år etter at veganlegget er tatt i bruk.

6.3 Tursti

Det skal anlegges tursti vest for E6, mellom Åker og Kåterud, som en del av anleggsarbeidet for ny E6. Turstien skal ferdigstilles senest ett år etter ferdigstilling av ny firefelts E6.