

## GJELDENE RELEVANTE FORSKRIFTSBESTEMMELSER

### Kjøretøyforskriften:

#### § 13-3. Hjul, dekk på bil

1. Bil skal ha luftfylte dekk eller dekk med tilsvarende egenskaper godkjent av Vegdirektoratet. Piggdekk er i alle tilfelle godkjenningsspliktig. Godkjenningssplikten anses oppfylt dersom slike dekk er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

På personbil er plass-sparende eller lett reservehjul tillatt. Dekket eller felgen må være merket med høyeste fart. Bruken må være beskrevet i anvisning som følger hjulet eller er tatt inn i bilens instruksjonsbok. Hjulet må bare nyttes under nødvendig transport til nærmeste reparasjonssted.

2. På bil med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg skal alle dekk være av samme type (diagonaldekk, radialdekk, sommerdekk eller vinterdekk). Det kan likevel benyttes dekk av forskjellig fabrikant og mønsterutforming.

3. For pigging av dekk til bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg gjelder følgende:

a) Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk - må ikke overstige 1,2 mm.

b) Største antall pigger:

- hjuldimensjon t.o.m. 13 ": 90 stk.
- hjuldimensjon 14 og 15 ": 110 stk.
- hjuldimensjon f.o.m. 16 ": 130 stk.

c) Største tillatte vekt pr. pigg er 1,1 g.

Største tillatte statiske piggkraft for slike pigger er 120 N eller lavere.

Annen type pigg kan godkjennes dersom det fra et uavhengig kompetent laboratorium kan dokumenteres at piggene vegslitasje- og veggrepssmessig, har minst like gode egenskaper som en piggtypen tilsvarende ovennevnte krav.

Største tillatte vekt pr. pigg for lette lastebildekk (C-dekk eller Reinforced dekk) som brukes på bil der slike dekk er foreskrevet av bilfabrikant, er 2,3 g. Største tillatte statiske piggkraft ved  $20\text{ °C} \pm 4\text{ °C}$  er 180 N.

d) Statisk piggkraft skal måles ved  $20\text{ °C} \pm 4\text{ °C}$ . (Den kraft som skal til for å trykke en korrekt montert pigg, med 1,2 mm overheng, ved korrekt lufttrykk, inn i dekket til piggen flukter med dekkets anleggsflate mot vegbanen).

4. For pigging av dekk til bil med totalvekt over 3.500 kg gjelder følgende:

a) Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk - må ikke overstige 1,7 mm.

b) Største tillatte overheng på en enkelt pigg er 2,0 mm.

c) Største tillatte antall pigger er 130 stk. Dersom piggene med hensyn til utførelse og montering tilfredsstiller kravene for bil med tillatt totalvekt mindre enn 3 500 kg, jf. nr. 3, er største tillatte antall pigger 250 stk.

d) Største tillatte vekt pr. pigg er 3 g.

e) Største tillatte statiske kraft ved  $20\text{ °C} \pm 4\text{ °C}$  er 340 N.

5. Rørpigger, rallypigger eller tilsvarende konstruksjoner er ikke tillatt.

6. På utrykningskjøretøy kan det benyttes inntil 100 stk. flere pigger enn det som fremgår av bestemmelsene foran. På busser kan det tilsvarende benyttes inntil 70 stk. flere pigger. På biler for bevegelsehemmede som har parkeringstillatelse i henhold til Samferdselsdepartementets forskrift 15.

mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede kan det benyttes inntil 150 pigger pr. hjul, uansett hjuldimensjon.

#### § 13-7. Hjul, dekk på tilhenger og tilhengerredskap

1. Tilhenger og tilhengerredskap som har en konstruktiv hastighet over 40 km/t skal ha luftfylte dekk eller dekk med tilsvarende egenskaper godkjent av Vegdirektoratet. Piggdekk er i alle tilfelle godkjenningsspliktig. Godkjenningssplikten anses oppfylt dersom slike dekk er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

2. For pigging av dekk til tilhenger eller tilhengerredskap som trekkes av bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg gjelder følgende:

- a) Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk - må ikke overstige 1,2 mm.
- b) Største antall pigger:
  - hjuldimensjon t.o.m. 13 ": 90 stk.
  - hjuldimensjon 14 og 15 ": 110 stk.
  - hjuldimensjon f.o.m. 16 ": 130 stk.
- c) Største tillatte vekt pr. pigg er 1,8 g.
- d) Største tillatte statiske piggkraft ved  $20\text{ °C} \pm 4\text{ °C}$  er 200 N (Den kraft som skal til for å trykke en korrekt montert pigg, med 1,2 mm overheng, og ved korrekt lufttrykk, inn i dekket til piggen flukter med dekkets anleggsflate mot vegbanen).

3. For pigging av dekk til tilhenger og tilhengerredskap som trekkes av bil med tillatt totalvekt over 3.500 kg gjelder følgende:

- a) Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk - må ikke overstige 1,7 mm.
- b) Største tillatte overheng for en enkelt pigg er 2,0 mm.
- c) Største tillatte antall pigger er 130 stk.
- d) Dersom piggene med hensyn til utførelse og montering tilfredsstillter kravene for bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg, jf. § 13-3 nr. 3, er største tillatte antall pigger 250 stk.
- e) Største tillatte vekt pr. pigg er 3 g.
- f) Største tillatte statiske piggkraft ved  $20\text{ °C} \pm 4\text{ °C}$  er 400 N (Den kraft som skal til for å trykke en korrekt montert pigg, med 1,2 mm overheng, og ved korrekt lufttrykk, inn i dekket til piggen flukter med dekkets anleggsflate mot vegbanen).

4. Rørpigger, rallypigger, skråslipte eller spisse pigger eller tilsvarende er ikke tillatt.

#### Piggdekkgebyrforskriften:

##### § 4. Gebyrets størrelse

Gebyret fastsettes til kr 1200 pr. sesong, kr 400 pr. måned og kr 30 pr. dag. Betalt gebyr i en gebyrsone, er gyldig betaling i andre gebyrsoner.

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer skal gebyrsatsene i første ledd doubles.