



Statens vegvesen

Brødrene Dahl AS
Bentsrudveien 19
3083 HOLMESTRAND

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Matteo Pezzucchi / 22073246

Vår referanse:
15/212577-9

Deres referanse:

Vår dato:
19.11.2015

Godkjenning av BDM veg CC2 – N2W2

Det vises til søknad vedrørende godkjenning av BDM veg CC2 vegrekkverk fra Brødrene Dahl med journalnummer 2015001661-19 datert 15.04.15 og innlevert dokumentasjon datert 17.11.15. Rekkverket produseres av Marcegaglia Buildtech S.r.l. og er testet under følgende navn: N2BL-MARC2014.

Søknaden inneholder:

- Fra AISICO test senter: test rapport 1085 datert 14.05.2014. TB11-test av N2BL-MARC2014 rekkverk med stolpeavstand på 2,0 meter.
- Fra AISICO test senter: test rapport 1065 datert 14.05.2014. TB32-test av N2BL-MARC2014 rekkverk med stolpeavstand på 2,0 meter.
- Fra Marcegaglia Buildtech: tegningsnummer MB-2601 rev.A datert 04.06.14 og installasjonsbeskrivelse av rekkverket.

Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS EN1317-1,2 og 5.

N2BL-MARC2014 vegrekkverk er et enkeltsidig rekkverk som består av A-profil stålskinnerekkverk (2mm veggtykkelse) montert på C- stolper. Rekkverket har en bredde på 0,205m og høyde på 0,75m. N2BL-MARC2014 er testet med rekkverkslengde på 72 meter og det avsluttes med to nedførte endeutforminger.

Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2.

N2BL-MARC2014 vegrekkverk med 2,0 m stolpeavstand godkjennes til følgende bruk:

- Styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W2 ($W=0,8m$), største dynamiske deformasjon $D=0,7m$.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Telefon: 02030
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø

Rekkverket skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Høyden på senter føringsskinne skal være 0,6m over overkantasfalt (rekkverkstotalhøyde blir 0,75m over overkantasfalt). Nedføring og forankring av rekkverksender skal velges i henhold til rekkverksnormalens krav.

Ved behov (eks. på innfestingsbredde < 0,4m) skal den minste innfestingslengden på 1,05m økes til 1,2m.

Godkjenningen gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer
Med hilsen

Inger M Steen Hegrenæs
Kontorleder

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

