



Statens vegvesen

Oppland stål AS
Ottadalsvegen 1630
2682 LALM

Ken-Runar Haugen-Kind

Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/telefon: Bozidar Stankovic / 22073224 Vår referanse: 18/4735-13 Deres referanse: Vår dato: 07.03.2018

Samsvargodkjenning av brurekkverk FlexSafe H1400 fra Oppland stål

Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av FlexSafe H1400 fra Oppland stål AS med journalnummer 18/4735-5 datert 27.02.2018.

Søknaden inneholder:

- ❖ FORCE rapport 50420, Rev1 TB11, TB51 datert 2016-12 (modified product).
- ❖ SP rapport nr.7P00233 "*Evaluation of Initial Type Test of Flexsafe Bridge Guard Rail H1400 according to EN 1317-5:2007+A2:2012*".
- ❖ CPR dokument nr. 0402-CPR-SC0226-15 fra RISE Sverige.
- ❖ Tegning nummer OPP K20 fra Oppland Stål AS.
- ❖ Installasjonsmanual rev. 021.

FlexSafe H1400 fra Oppland stål as er et brurekkverk som består av:

- To stål føringsrør Ø 114.3 mm, tykkelse 3 mm.
- Topp rør Ø 101,6 mm, tykkelse 4 mm.
- Stolpe Ø 114.3 mm, tykkelse 5 mm, lengde 1145 mm.
- Fotplate 200x200x20 mm.

Rekkverkshøyde er 1,4 m over slitelaget. Stolpeavstand er 2,0m.

FlexSafe H1400 brurekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgår i produktsertifikatet nr.0402-CPR-SC0226-15. Brurekkverk FlexSafe H1400 fra Oppland stål er testet med 2,0 meter stolpeavstand. FlexSafe H1400 tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H2 med arbeidsbreddeklasse W2(0,8), kjøretøys inntrengning V12(0,8), skadeklasse B og snøklasse 4. Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av FlexSafe H1400 brurekkverk på offentlig veg i Norge.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. FlexSafe H1400 brurekkverk skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg LOG
seksjonssjef

Božidar Stanković

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

Kopi
Oppland stål AS, Ottadalsvegen 1630, 2682 LALM