



Statens vegvesen

SGGT Straßenausstattungen GmbH
Bahnhofstr. 35
66564 Ottweiler
Tyskland

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/innvalgsnr:
Matteo Pezzucchi - 22073246

Vår referanse:
2012/007741-026

Deres referanse:

Vår dato:
15.05.2012

Godkjenning av Gate-Guard (SGGT) nødåpning

Det vises til søknad journal. nr.2012007741-22 av 26.01.2012 fra SGGT Straßenausstattungen GmbH om godkjenning av "Gate-Guard" nød- og driftsåpningen for midtdelerekkverk.

Søknaden inneholder:

- Fra LIER Test Laboratory: test rapport SGG/ITP-01/976A (dato 30.06.11) TB11 test av nødåpning rekkverk Gate-Guard;
- Fra LIER Test Laboratory: test rapport SGG/ITP-02/977 (dato 07.07.11) TB51 test av nødåpning rekkverk Gate-Guard;
- Fra SGGT: bilder og video av testene; produktbeskrivelse, installasjonsmanual og tegning av rekkverket nr. 141014 (01.02.06). I tillegg rekkverkstegning nr. 145001 (10.01.07) og 149092 (04.08.2011) av Gate-Guard innfesting.

Rapport er gjennomgått og kontrollert i henhold til NS EN1317-1,2 og 5. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H2.

"Gate-Guard" er samtidig en nødåpning og driftsåpning med to mulige åpninger: første er 4m lang og kan åpnes på mindre enn 2 minutter og andre på minst lengde på 32m som kan åpnes på mindre enn 15 minutter.

Testene er gjort i 2005 med rekkverkslengde på 41 meter pluss to rekkverksavslutninger (5m lang). Rekkverksavsluttingene er festet til underlaget (tegning nr.149092).

"Gate-Guard" godkjennes midlertidig til følgende bruk:

- Styrkeklasse H2 og skadeklasse B med arbeidsbredde W7 (W=2.4 m) og største dynamiske deformasjon D=1.7m (VI<W)

Overganger fra "Gate-Guard" til midtdelerekkverk må godkjennes på en separat prosjektgodkjenning.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52


“Gate-Guard” nød- og driftsåpningen for midtdelerekkverk skal installere i henhold til tegning nr. 141014 av dato 01.02.06. og videre i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse.

“Gate-Guard” avslutninger må festes i betong (minst høyde 0,6m) som viste i tegningen nr.149092 (04.08.2011).

Godkjenningen gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer
Med hilsen


for Otto Kleppe
Fungerende Kontorleder



Matteo Pezzucchi