



Statens vegvesen

Vik Ørsta AS
Postboks 193
6151 ØRSTA

John Harald Systad

Behandlende enhet: Vegdirektoratet	Saksbehandler/telefon: Matteo Pezzucchi / 22073246	Vår referanse: 19/7881-54	Deres referanse:	Vår dato: 30.09.2019
---------------------------------------	---	------------------------------	------------------	-------------------------

Samsvargodkjenning av SafeLine-R N2 siderekkverk

Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av SafeLine-R N2 rekkverk fra Vik Ørsta AS med journalnummer 19/7881-33 datert 05.07.19 og videre til tidligere samsvargodkjenning med journalnummer 19/7881-40 datert 13.08.19.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer 1752 (TB11 test) datert 28.02.19, testrapport nummer 1751 (TB32 test) datert 29.01.19 av SafeLine-R N2 rekkverk med 4,0 meter stolpeavstand. Testrapport nummer 1753 (TB32 test) datert 01.31.19 av SafeLine-R N2 rekkverk med 6,0 meter stolpeavstand. SafeLine-R er testet av AISICO testsenter.
- Tegning nummer 5135300 (6,0 meter stolpeavstand) og 5135301 (4,0 meter stolpeavstand) av SafeLine-R N2 rekkverk datert 27.01.19 og monteringsbeskrivelse av rekkverket.
- Produktsertifikat nummer 0402-CPR-SC0212-19 utstedt av RISE teknisk kontrollorgan.

SafeLine-R N2 er et stålrekkverk som består av to føringsrør montert på C-stolper. Stolpene har en standard innfestningslengde på ca. 0,80 meter. SafeLine-R har en bredde på ca. 0,19 meter og en høyde på 0,76 meter. Rekkverket produseres av Vik Ørsta AS.

SafeLine-R N2 rekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgås i produktsertifikatet 0402-CPR-SC0212-19.

SafeLine-R N2 rekkverk er testet med 4,0 meter og 6,0 meter stolpeavstand.

SafeLine-R N2 med 4,0 meter stolpeavstand tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W3, skadeklasse A og snøklasse 4.

SafeLine-R N2 med 6,0 meter stolpeavstand tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W4, skadeklasse A og snøklasse 4.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av SafeLine-R N2 rekkverk på offentlig veg i Norge.

Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. SafeLine-R N2 skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Ved innfestingsbredde $< 0,4$ meter skal den standard innfestningslengden økes til $\geq 1,2$ meter benyttes. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Denne samsvargodkjenningen erstatter godkjenningsbrev 19/7881-40.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
seksjonssjef

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.