



Föreskrifter och anvisningar

Utförande enligt ATB Bro 2004 Kap.74

Kapacitetsklass N2
Arbetsbredd W5 (1,5m.)
Skaderisk klass A

Varmförzinking enligt SS-ISO 1461, Tabell NA.1, Fe/Zn 115

Det.nr	Antal	Beskrivning	Dimension	Material	Anmärkning
9		Plastlock	GL100	LDPE	
8		Flänsmutter	M10	Kval. 4.6-vzn	
7		T-bult	M10x35	Kval. 8.8-vzn	
6		Plastbricka vägräcke		PAG	
5		Lågmuter	M16	Kval. 8.8-vzn	
4		Skarvbult	M16x100	Kval. 8.8-vzn	
3		Skarvhvilsa	Rör Ø80 / 5,0	S355J2H	
2		Navföljare	Rör Ø88,9 / 3,2	S355J2H	
1		Stolpe för tvärsidigt vägräcke	Rör Ø101,6 / 3,2	S-235	

Dato: 03.10.2007	Konstr./Tegnet: T	Måstreck: 1:10		Ørsta Stål
Godkänd: Tracet	Side 1 (1)	Erställt av		
Nr: Huvudritning, dubbelsidigt rörräcke SAFELINE Vägräcke			Erställt av	
Beräkning: T-0179			Erställt av	
Huvudritning: Huvudritning, dubbelsidigt rörräcke SAFELINE Vägräcke			Erställt av	