



Statens vegvesen

VIK ØRSTA AS AVD VIK I SOGN
Elvegata 20

6893 VIK I SOGN

John Harald Systad

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Matteo Stefano Pezzucchi /
22073246

Vår referanse:
22/5465-30

Deres referanse:

Vår dato:
04.05.2022

Samsvarsgodkjenning av SafeLine-M midtrekkverk

Det vises til tidligere samsvargodkjenning av SafeLine-M rekkverk med journalnummer 19/7881-30 datert 24.06.19 og nyere innlevert dokumentasjon (CE-merking) fra Vik Ørsta.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer 1774 (TB11 test) datert 01.02.19, testrapport nummer 1769 (TB32 test) datert 29.01.19 og testrapport nummer 1773 (TB42 test) datert 01.31.19 av SafeLine-M rekkverk med 3,0 meter stolpeavstand. Testrapport nummer 1769 (TB32 test) datert 29.01.19 1775 av SafeLine-M rekkverk med 6,0 meter stolpeavstand. SafeLine-M er testet av AISICO testsenter.
- Tegning nummer 5135700 rev D (6,0 meter stolpeavstand) og 5135705 rev B (6,0 meter stolpeavstand) av SafeLine-M rekkverk datert 27.04.19 og monteringsbeskrivelse av rekkverket.
- Produktsertifikat nummer 0402-CPR-SC0213-19 utstedt av RISE teknisk kontrollorgan.

SafeLine-M er et tosidig stålrekkverk som består av et føringsrør montert på C-stolper. Stolpene har en standard innfestningslengde på ca. 0,700 meter som kan forlenges ved behov. Alternativt kan stolpene settes i et prefabrikkert stålfundament (minimumslengde på 0,5 meter) eller på fotplate. SafeLine-M har en bredde på 0,20 meter og en høyde på 0,60 meter. Rekkverket produseres av Vik Ørsta AS.

SafeLine-M rekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevarerforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgås i produktsertifikatet 0402-CPR-SC0213-19. SafeLine-M rekkverk er testet i styrkeklasse N2 og H1/L1 med 3,0 meter stolpeavstand og i klasse N2 med 6,0 meter

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

stolpeavstand. Fotplaten påvirker rekkverksegenskaper (arbeidsbredde/deformasjonsbredde), se CE merkingen.

SafeLine-M med 3,0 meter stolpeavstand tilfredsstiller kravene til:

- styrkeklasse L1 med arbeidsbreddeklasse W4, inntrengningsklasse VI6, skadeklasse A og snøklasse 4
- styrkeklasse H1 med arbeidsbreddeklasse W3, inntrengningsklasse VI6, skadeklasse A og snøklasse 4
- styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W4, skadeklasse A og snøklasse 4.

SafeLine-M med 6,0 meter stolpeavstand tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse skadeklasse A og snøklasse 4.

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av SafeLine-M rekkverk på offentlig veg i Norge. Rekkverket kan benyttes som midtrekkverk.

Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. SafeLine-M skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Vegnormal N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Denne samsvargodkjenningen erstatter godkjenningsbrev med journalnummer 19/7881-30.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
seksjonssjef

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.