



## Statens vegvesen

Vik Ørsta AS  
Postboks 193  
6151 ØRSTA

John Harald Systad

Behandlende enhet:  
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:  
Matteo Pezzucchi / 22073246

Vår referanse:  
17/1309-39

Deres referanse:

Vår dato:  
14.08.2017

### Samsvargodkjenning av vik 2mm

Det vises til tidligere samsvargodkjenning av Vik 2 mm vegrekkverk fra Vik Ørsta AS med journalnummer 200458885-73 datert 25.11.05 og videre dokumentasjon datert 04.05.17.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer 5/2005 (TB11 test) og testrapport nummer NTSr-05-008-2/A (TB32 test) datert 21.10.97 av Vik 2 mm med 4,0 meter stolpeavstand. Vik 2 mm er testet av Nordisk testsenter (tidligere Agderforskning).
- Tegningsnummer SCV-010 (2,0 meter stolpeavstand) og SCV-011 (4,0 meter stolpeavstand) datert 20.01.11 samt med bruksanvisning av Vik 2 mm vegrekkverk.
- Produktsertifikatnummer 0402-CPR-SC0668-13 utstedt av SP Technical Research Institute of Sweden akkreditert teknisk kontrollorgan.

Vik 2 mm er et stålrekkverk som består av en føringssskinne (standard tykkelse på 2 mm) montert på en side av sigmastolpene. Rekkverksstolper har en innfestningslengde som varierer mellom ca. 0,8 og 1,2 meter. Rekkverket har en bredde på 0,185 meter og en høyde på 0,750 meter. Rekkverket produseres av Vik Ørsta AS.

Vik 2 mm vegrekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgås i produktsertifikatet 0402-CPR-SC0668-13. Vik 2 mm vegrekkverk er testet med 4,0 meter stolpeavstand.

Vik 2 mm vegrekkverk med 2,0 meter stolpeavstand tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W4, skadeklasse A.

Vik 2 mm vegrekkverk med 4,0 meter stolpeavstand tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W4, skadeklasse A.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Vegdirektoratet  
Postboks 8142 Dep  
0033 OSLO

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Brynsengfare 6A  
0667 OSLO

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av Vik 2 mm vegrekkverk på offentlig veg i Norge. Ved innfestingsbredde < 0,4 meter skal den standard innfestingslengden økes til 1,2 meter.

Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. Vik 2 mm skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Denne samsvargodkjenningen erstatter godkjenningsbrev med journalnummer 200458885-73.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log  
Kontorleder

Matteo Pezzucchi

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*