



Statens vegvesen

Vik Ørsta AS
Postboks 193
6151 ØRSTA

John Harald Systad

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Matteo Pezzucchi / 22073246

Vår referanse:
17/1309-64

Deres referanse:

Vår dato:
15.09.2017

Samsvargodkjenning av VIK H1 Midtrekkverk

Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av VIK H1 Midtrekkverk midtrekkverk fra Vik Ørsta AS med journalnummer 17/1309-6 datert 01.02.17 og videre dokumentasjon datert 06.09.17.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer VIKBDM16144 (TB11 test) datert 08.12.16 og testrapport nummer VIKBDM16145 (TB32 test) datert 12.12.16 av VIK H1 Midtrekkverk med 2,0 meter stolpeavstand. VIK H1 midtrekkverk er testet av TRANSPOLIS testsenter.
- Tegning nummer 5134626 rev. A datert 08.09.17 og bruksanvisning av VIK H1 Midtrekkverk rekkverk.
- Produktsertifikat nummer 0402-CPR-SC0773-17 utstedt av SP Technical Research Institute of Sweden akkreditert teknisk kontrollorgan.

VIK H1 Midtrekkverk er et tosidig rekkverk som består av en føringsskinna montert på begge sider av C-stolper. Rekkverksstolper har en standard innfestningslengde på 0,970 meter. VIK H1 Midtrekkverk har en bredde på 0,300 meter og en høyde på 0,750 meter. Rekkverket produseres av Vik Ørsta AS.

VIK H1 Midtrekkverk midtrekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgås i produktsertifikatet 0402-CPR-SC0773-17. VIK H1 Midtrekkverk med stoleavstand 2,0 meter tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H1 med arbeidsbreddeklasse W4, inntrengningsklasse VI6, skadeklasse A og snøklasse 3.

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av VIK H1 Midtrekkverk på offentlig veg i Norge.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. VIK H1 Midtrekkverk skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender. Ved innfestingsbredde < 0,4 meter skal den standard innfestingslengden økes til 1,2 meter.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
Kontorleder

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.