



Reguleringsplan for E134 Vågsli – Seljestad.

Parsell Røldalstunnelen-Seljestad - Avgrensa høyring alt. 1

Reguleringsføresegner

Detaljregulering jf. plan og bygningslova (tbl) § 12-7

PlanID: 12282016004

1. Siktemålet med planen

Reguleringsplanen er ein av i alt fire reguleringsplanar som skal legge til rette for bygging av ny E134 på strekninga Vågsli – Seljestad. Hovudsiktemålet er å legge til rette for utbygging av ny stamveg over høgfjellet med høgare vegstandard og betre vinterregularitet. Reguleringsplanen skal sikre naudsynt areal til gjennomføring av utbygginga. Det inneber at det også vert regulert sideareal for anleggsgjennomføring og område for handtering av overskotsmassar frå nye tunnelar på strekninga.

Utfyllande opplysningar går fram av planomtalen datert 23.03.2018.

2. Felles føresegner for heile planområdet

2.1 Terrenghandsaming

Alle terrenginngrep skal skje på ein mest mogleg skånsam måte i høve til omgjevnadene. Eksisterande vegetasjon skal takast vare på så langt råd er. Dette gjeld spesielt randsonevegetasjon langs tilgrensande verna vassdrag. Vegskjeringar, grøfter og fyllingar, samt areal mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg skal plantast til eller handsamast på annan tiltalande måte. Det øvste jordlaget på 30 cm som vert teke bort i linja, skal handterast for seg. Jorda skal nyttast på flater som skal revegeterast og plantast til innafør veganlegget. Terrenghandsaming skal gjerast ferdig samtidig med resten av anlegget. O-teikningar datert 06.09.2017 er rettleiande for arbeidet.

2.2 Automatisk freda kulturminne

Dersom det vert oppdaga funn, gjenstandar eller konstruksjonar i samband med gravearbeid skal arbeidet stansast omgående og kulturstyresmaktene underrettast jf. lov om Kulturminner § 8.2. ledd.

2.3 Byggjegrenser langs offentleg veg

For offentleg veg gjeld veglova sine føresegner om byggjegrenser mot veg, med unntak av der byggjegrense er gitt i reguleringsplan som framleis skal gjelde, jf. pkt. 3.1.

Der reguleringsplan som framleis skal gjelde ikkje viser byggjegrense, er byggjegrense mot offentleg veg lik plangrensa.

2.4 Krav om byggjeplan

Før utbygging av veganleggget kan starte opp skal det ligge føre byggjeplanar jf. Statens vegvesen sine handbøker.

2.5 Plan for ytre miljø

Plan for ytre miljø skal ligge føre saman med byggjeplanane for veganleggget. Tiltakshavar skal sørge for at tiltak som er skildra i plan for ytre miljø (YM-plan) vert innarbeidd i kontrakt med entreprenør for utbygginga, og at YM-planen vert oppdatert ved behov. YM-plan skal godkjennast av Statens vegvesen før anleggsstart.

2.6 Rigg og marksikringsplan

Tiltakshavar skal sørge for at det ligg føre ein rigg- og marksikringsplan som gjev føringar for gjennomføring av anleggsarbeidet. Rigg og marksikringsplan skal godkjennast av Statens vegvesen før anleggsstart. Rigg- og marksikringsplanen skal bl.a. gje føringar for følgjande tilhøve:

- Inngrepsgrenser rundt kulturminne, område og ferdsselsårer for friluftsliv, og mot Opo-vassdraget
- Massehandtering, inkludert handtering og lagring av jordmassar som skal nyttast til revegetering i anlegget.
- Tiltak for å minimere risiko for spreiling av framande artar.
- Inngrepsgrensa for anleggsarbeidet skal fastsettast i rigg- og marksikringsplanen og merkast fysisk med alpingjerde i anleggsfasen.

2.7 Støy

Miljøverndepartementet sin gjeldande versjon av retningslinje for handsaming av støy i arealplanlegging T-1442 på gjennomføringstidspunktet skal leggast til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen.

Plassering av vollar framgår av plankart. Eksisterande busetnad med støykjenslevar bruksføremål som har fasadenivå over dei tilrådde grenseverdiane i T-1442 som fylge av planen må vurderast vidare for lokale støytiltak i byggeplanfase. Ei utgreiing av lokale støytiltak vil fokusere på innandørs støynivå i oppholds- og soverom, samt støynivå på ein allereie opparbeida hovuduteplass. For innandørs støynivå er ambisjonsnivået klasse C i gjeldande versjon av NS 8175 ved byggets oppføring. I tilfelle der det vert uforholdsmessig kostbart å tilfredsstille klasse C, og tiltakets kostnadar ikkje står i samanheng med oppnådd støydempande effekt, kan lydklasse D vurderast.

Ein oversikt over eigedomar som må vurderast vidare for lokale støytiltak går fram av utarbeida støyrapport til reguleringsplanen, datert 18.12.2017.

Retningslinjene i T-1442-for avgrensing av støy frå bygg- og anleggsverksemd skal leggast til grunn for anleggsfasen.

2.8 Vern mot forureining

Forureina vatn frå tunnelar, massedeponi eller frå veganleggget elles skal ikkje sleppast ut i verna vassdrag Opo. Byggjeplan og YM-plan skal sikre ei heilskapleg handtering av overvatn både i anleggsfasen og i driftsfasen. Notat «Reinsing av tunellvatn og deponi», datert 22.09.2017, er rettleiande for arbeidet. Eventuelle forureina massar som ikkje vert handtert innafor anlegget skal leverast til godkjent deponi.

2.9 Eksisterande VA-anlegg, energibrønnar, drenering

Vassforsyningasanlegg, avløpsanlegg, energibrønnar og landbruksdrenering som kan verte råka av tiltaket skal kartleggast før anleggsstart. Anlegg som må erstattast, skal vere etablert før gamle vert fjerna, og det skal sikrast midlertidig vassforsyning i anleggsfasen.

2.10 Rammeplan for overvatn og VA-anlegg

Godkjent rammeplan for overvatn, og for eksisterande og nye offentlege VA-leidningar, skal ligge føre saman med byggeplanane for veganlegget.

2.11 Inngrep i eksisterande høgspentlinje

Behov for varig og/eller midlertidig omlegging av høgspenningsanlegg skal kartleggast i samband med utarbeiding av byggeplan. Eventuelle planar for omlegging skal utarbeidast i samarbeid med linjeeigar.

3. Føresegner for arealformål

3.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1 Fellesføresegner for bygningar og anlegg

Områda kan nyttast til midlertidig bygg og anlegg jf. pkt. 6.2 og skal tilbakeførast ved anleggsslutt.

3.1.2 Bustader, B

- a. For område B1 og B2 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1984003, Seljestadgardane.
- b. For område B3 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven.

3.1.3 Fritidsbusetnad, BFR

For område avsett til fritidsbusetnad gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven.

3.1.4 Forretningar, BF

For område regulert til forretningar gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1975004, Løyningskrysset.

3.1.5 Hotell / overnatting, BH

- a. For område BH1 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1975003, Seljestad.
- b. For område BH2 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1984003, Seljestad.

3.1.6 Bustad / forretning, BKB

For område regulert til bustad / forretning gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1975003, Seljestad.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.2.1 Fellesføresegner for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- a. Anlegga skal utførast som vist i planteikning og i tekniske teikningar datert 23.03.2018. Mindre avvik mellom underformål kan tillatast innanfor arealformålet.
- b. Innanfor arealformålet kan det etablerast konstruksjonar og nødvendige tekniske anlegg og installasjonar, etter gjeldande tekniske krav. Alle anlegg skal ferdigstilla samtidig med E134.
- c. Plassering av avkørsler vist med pil på plankartet er rettleiande, men talet på avkørsler og kva veg eigedomane skal ha avkørsle frå er bindande. Avkørsler skal oppfylle krav til sikt og andre krav til utforming gitt av vegstyresmakt.

3.2.2 Veg, SV

- a. Formålet omfattar areal regulert til offentleg, privat eller felles veg og avkjørsler i vertikalnivå 2, på bakken og vertikalnivå 3, i bru.
- b. o_SV24 skal nyttast som snuplass for buss.
- c. SV13 skal nyttast som privat veg til gnr. 31, bnr. 107.
- d. F_SV17 er felles for gnr. 31, bnr. 1, 29 og 40.
- e. F_SV21 er felles avkjørsel for grunneigarar og hytteeigarar i området.

3.2.3 Køyreveg, SKV

- a. o_SKV1, o_SKV2 og o_SKV3 omfattar areal regulert for E134 i vertikalnivå 1, tunnel, vertikalnivå 2, på bakken, og vertikalnivå 3, i bru.
- b. O_SKV4, o_SKV5 og o_SKV6 skal kunne nyttast som anleggsveg for massetransport i anleggsperioden.
- c. For o_SKV7, parkeringsplass ved Løyningskrysset, gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven etter ferdigstilling av veganleggget.

3.2.4 Fortau, SF

Fortau skal opparbeidast som vist på planen og ferdigstilla samtidig med veganlegget. Der plankartet viser pil for avkjørsle over fortau, skal fortau opparbeidast med seinka fortauskant.

3.2.5 Gang- og sykkelveg, SGS

- a. Gang- og sykkelvegar skal opparbeidast som vist på planen og ferdigstilla samtidig med veganlegget.
- b. I o_SGS1 og o_SGS2 er køyring med trakkemaskin og etablering skiløype tillate.
- c. I o_SGS3 er køyring til eigedomane tillate.

3.2.6 Annan veggrunn – tekniske anlegg, SVT

- a. Formålet omfattar veggrunn som er nødvendig for å ivareta tekniske anlegg og installasjoner og tilkomst til desse i vertikal nivå 1 og vertikalnivå 2. Innanfor formålet kan det etablerast nødvendige murar, skjeringar, fyllingar, grøfter, stabiliseringe tiltak og andre tekniske installasjoner, inkludert teknisk bygg for veg og tunnel.
- b. Områda skal opparbeidast på ein estetisk god måte. Formgjeving og handsaming av terreng skal så langt som mogleg utførast som vist i O-teikningar og i samsvar med rigg- og marksikringsplan, jf. fellesføresegner pkt. 2.4-2.6.

3.2.7 Annan veggrunn – grøntareal, SVG

- a. Formålet omfattar veggrunn som skal etablerast som grøntareal, og inkluderer omfylling av tunnelportal på Seljestad og etablering av støyvollar jf. pkt. 6.4.
- b. Områda skal opparbeidast på ein estetisk god måte. Bevaring av eksisterande vegetasjon, formgjeving, handsaming av sideterrenge og revegetering skal så langt som mogleg utførast som vist i O-teikningar og i samsvar med rigg- og marksikringsplan, jf. fellesføresegner pkt. 2.4-2.6.

3.2.8 Parkering, SPP

- a. O_SPP1 og o_SPP2 skal nyttast til offentleg utfartsparkering for friluftsliv.
- b. O_SPP3 skal nyttast til offentleg utfartsparkering for friluftsliv. I området kan det tillatast permanent lagring og transport av overskotsmassar frå E134 parsell Røldalstunnelen – Seljestad. Det kan maksimalt tillatast varig deponering av inntil 10 000 m³ massar. Varig deponerte massar skal sikrast mot skadeleg avrenning av forureina vatn til Opo. Notat

- «Reinsing av tunellvatn og deponi», datert 22.09.2017, er rettleiande for arbeidet. I anleggsperioden kan området nyttast til mellomlagring av massar som skal tilbake til veganlegget eller til anna deponi eller føremål, og til mellomlagring av vegetasjonsdekke/toppdekke som skal brukast i revegetering av sideareal i veganlegget.
- c. f_SPP4 og f_SPP5 er felles parkeringsplass for hytteigarar. For området gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven etter ferdigstilling av veganlegget.
 - d. SPP6 er privat parkeringsplass for gnr. 34, bnr.1 og erstattar opparbeida parkeringsplass som vert fjerna av ny veg.
 - e. SPP7 er privat parkeringsplass for gnr. 31, bnr. 46 og erstattar opparbeida plass for tinglyste parkeringsplassar som vert fjerna av ny veg. Området kan nyttast til rigg- og anleggsmråde i anleggsperioden. Parkeringsplassen skal opparbeidast og ferdigstilla jf. pkt. 6.1.

3.2.9 Kombinerte formål, SKF

I o_SKF1 og o_SKF2 kan det settast opp leskur for busshaldeplass.

3.3 Grønstruktur (§ 12-5 nr. 3)

3.3.1 Fellesføresegner for grønstruktur, GF

Område merka GF er regulert til friområde og skal vere allment tilgjengeleg for friluftsliv.

3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindriftsformål (§ 12-5 nr. 5)

3.4.1 Fellesføresegner for landbruks-, natur- og friluftsområde og reindriftsområde (felt L, LF, LSB, LN, LAA)

- a. I område for landbruks- natur- og friluftsføremål skal føresegner i kommuneplanens arealdel gjelde der ikkje anna er gitt i detaljerte føresegner.
- b. Område som vert nytt til midlertidig anlegg- og riggområde jf. pkt. 6.2 skal tilbakeførast ved anleggslutt.

3.4.2 Naturvern, LN

For område regulert til naturvern gjeld føresegner i planID 2003001, Øvre Seljestad felt A, B, C og J, bevaringsområde naturvernområde.

3.4.3 Friluftsformål, LF

For område LF4 til LF16 gjeld føresegner for friluftsområde i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven.

3.4.4 Massedeponi - Kombinert formål LNFR og bygg og anlegg, LAA

- a. I området kan det tillatast permanent lagring og transport av overskotsmassar frå E134 parsell Røldalstunnelen – Seljestad. Regulering som deponiområde vert oppheva når veganlegget er ferdig, og seinast eitt år etter at E134 Røldalstunnelen – Seljestad er opna for trafikk. Formålet kan fjernast frå plankartet administrativt etter at anleggsperioden er over.
- b. Det kan maksimalt tillatast varig deponering av inntil 420 000 m³ massar.
- c. Vurdering av stabilitet og oppfylling skal skje i samråd med geoteknisk sakkyndig.
- d. Deponiet skal sikrast mot skadeleg avrenning av forureina vatn til Opo. Notat «Reinsing av tunellvatn og deponi», datert 22.09.2017, er rettleiande for arbeidet.
- e. Når deponering av massar er avslutta, skal avkjørsle frå offentleg veg samt alle anleggs- og transportvegar innanfor føremålet fjernast.
- f. Deponiområdet skal tilbakeførast til utmarksterreg og revegeterast med stadeigen vegetasjon. Ved utlegging av nytt vegetasjonsdekke skal stadeigne massar nyttast. Deponi

(Steinsmassar) skal forkilast før utlegging av nytt vegetasjonsdekke. Landskapsplan / O-teikning O307 datert 23.03.2018 er rettleiande for avslutting av deponiet.

g. Følgjande midlertidig bruk er tillate innafor området:

- Midlertidig deponering av vegetasjonsdekke/toppdekke som skal brukast i revegetering av området
- Mellomlagring av massar som skal tilbake til veganleggelsen eller til anna deponi eller føremål.
- Framføring av transportvegar
- Etablering av anleggsrigg er berre lov innafor område avsett til midlertidig rigg og anleggsområde jf. pkt. 6.1.

3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (§ 12-5 nr. 6)

3.5.1 Fellesføresegner for bruk og vern av sjø og vassdrag, VN

Områda er omfatta av verneplan for Opo og skal sikrast mot skadeleg avrenning av forureina vatn til vassdraget. Det er ikkje tillate med inngrep i vasstrek og elvekant.

5. Føresegner til omsynssoner (§ 12-6, 12-7 og 11-8)

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

5.1.1 Frisiktsoner

I frisiktsoner skal det vere fri sikt i ei høgde 0,5 m over tilstøytande vegars plan, jf. veglova.

5.1.2 Sikringssone tunnel, H190_1 og H190_3

Innafor sikringssona kan det ikkje setjast i verk tiltak som kan skade tunnelen eller tunnelinnreiinga (til dømes sprenging eller boring i grunnen) utan særleg løyve frå Statens vegvesen. Tiltak er berre tillate dersom det kan dokumenterast at tiltaket ikkje får uheldige konsekvensar for tunnelane innanfor regulert sikringssone på og under terregn.

5.1.3 Sikringssone brufundament, H190_2

Innafor sikringssona er det ikkje lov med gravearbeid, masseflytting eller andre tiltak i grunnen. Det gjeld også tiltak som ikkje er søknadspliktige etter plan- og bygningslova.

5.1.4 Faresone høgspenningsanlegg, H370 – eksisterande høgspentlinje

I området kan det ikkje førast opp bygningar. Tiltak innanfor formålet skal godkjennast av linjeeigar. Eventuelle behov for omlegging av høgspenningsanlegg må handterast i samband med byggeplan.

5.2 Bandlagde område (§ 11-8 d)

5.2.1 Bandlegging etter lov om kulturminner (tbl§ 11-8d)

a. H730, ID 107363

Innanfor omsynssona finst eit automatisk freda kulturminne inkludert sikringssone, Askeladden Id 107363 – ei kolgrøp. Det er ikkje lov å sette i gang tiltak som kan skade, øydelegga, grave ut, endre, dekke til, skjule eller på annan måte utilbørlig skjemme kulturminnet. Alle tiltak skal avklarast med regional kulturminneforvaltning.

6. Føresegner til føresegnsområde (§ 12-7 nr. 1-14)

6.1 Midlertidig rigg og anleggsområde (område #)

- a. I samband med opparbeiding av ny veg med tilhøyrande tilkomstvegar og sideanlegg, kan områda nyttast som anleggsområde så lenge anleggsarbeida er i gang.
- b. I anleggsperioden skal områda til ei kvar tid vere forsvarleg sikra, og ikkje føre til fare for fastbuande, friluftsbrukarar og dyr som ferdast i nærområda.
- c. Etter avslutta anleggsperiode, og seinast eitt år etter at vegen er opna, skal områda gis arealbruk i samsvar med arealføremål som angitt i plankartet og føresegner. Områda skal settast i stand i samsvar med arealføremålet, eventuelt tilbakeførast til slik dei var før inngrepet eller i samsvar med avtale med grunneigar, avhengig av kva funksjon areala skal ha.
- d. Formålet kan fjernast frå plankartet administrativt etter at anleggsperioden er over.

6.2 Reinsesystem for tunnelvaskevatn (#1)

Innanfor området merka # 1 kan det opparbeidast lukka reinsesystem for tunnelvaskevatn med tilhøyrande tekniske anlegg. Storleiken på reinsesystemet skal vurderast nærmare i byggeplanfasen.

Innanfor same område kan det også etablerast naudsynte teknisk anlegg for slukking av brann i tunnel.

6.3 Automatisk freda kulturminne (#2, #3, #4 og #5)

Automatisk freda kulturminne, Askeladden Id 105983, 107364, 107365, 107366, 107367, 107386, 107465, 174318 og 174360 vert søkt frigitt frå fredinga. Ordlyd og vilkår vert definert av Riksantikvaren i samband med høyring av planframlegget.

6.4 Støyvoll (område #6 og #7)

Innanfor område merka # 6 og # 7 skal det opparbeidast støyvoll med relativ høgde på 2,8 - 3m over riksveg. Støyrapporet til reguleringsplanen, datert 18.12.2017 og landskapsplan datert 23.03.2018 er rettleiande for utforminga.

6.5 Vilkår for bruk av areal, #8

Innafor område merka #8 kan det tillatast bygg for bruk knytt til friluftsliv og utfartsparkering.

7.0 Dokument som får juridisk verknad gjennom tilvising i føresegnene

7.1 Rettleiande

- a. Støyrapporet til reguleringsplanen, datert 18.12.2017.
- b. «Reinsing av tunellvatn og deponi», datert 22.09.2017
- c. Tekniske planar, datert 08.02.2019
- d. Landskapsplanar, teikning nr. O305, datert 08.02.2019



Reguleringsplan for E134 Vågsli – Seljestad.

Parsell Røldalstunnelen-Seljestad - Avgrensa høyring alt. 2

Reguleringsføresegner

Detaljregulering jf. plan og bygningslova (tbl) § 12-7

PlanID: 12282016004

1. Siktemålet med planen

Reguleringsplanen er ein av i alt fire reguleringsplanar som skal legge til rette for bygging av ny E134 på strekninga Vågsli – Seljestad. Hovudsiktemålet er å legge til rette for utbygging av ny stamveg over høgfjellet med høgare vegstandard og betre vinterregularitet. Reguleringsplanen skal sikre naudsynt areal til gjennomføring av utbygginga. Det inneber at det også vert regulert sideareal for anleggsgjennomføring og område for handtering av overskotsmassar frå nye tunnelar på strekninga.

Utfyllande opplysningar går fram av planomtalen datert 23.03.2018.

2. Felles føresegner for heile planområdet

2.1 Terrenghandsaming

Alle terrenginngrep skal skje på ein mest mogleg skånsam måte i høve til omgjevnadene. Eksisterande vegetasjon skal takast vare på så langt råd er. Dette gjeld spesielt randsonevegetasjon langs tilgrensande verna vassdrag. Vegskjeringar, grøfter og fyllingar, samt areal mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg skal plantast til eller handsamast på annan tiltalande måte. Det øvste jordlaget på 30 cm som vert teke bort i linja, skal handterast for seg. Jorda skal nyttast på flater som skal revegeterast og plantast til innafor veganlegget. Terrenghandsaming skal gjerast ferdig samtidig med resten av anlegget. O-teikningar datert 06.09.2017 er rettleiande for arbeidet.

2.2 Automatisk freda kulturminne

Dersom det vert oppdaga funn, gjenstandar eller konstruksjonar i samband med gravearbeid skal arbeidet stansast omgående og kulturstyresmaktene underrettast jf. lov om Kulturminner § 8.2. ledd.

2.3 Byggjegrenser langs offentleg veg

For offentleg veg gjeld veglova sine føresegner om byggjegrenser mot veg, med unntak av der byggjegrense er gitt i reguleringsplan som framleis skal gjelde, jf. pkt. 3.1.

Der reguleringsplan som framleis skal gjelde ikkje viser byggjegrense, er byggjegrense mot offentleg veg lik plangrensa.

2.4 Krav om byggjeplan

Før utbygging av veganleggget kan starte opp skal det ligge føre byggjeplanar jf. Statens vegvesen sine handbøker.

2.5 Plan for ytre miljø

Plan for ytre miljø skal ligge føre saman med byggjeplanane for veganleggget. Tiltakshavar skal sørge for at tiltak som er skildra i plan for ytre miljø (YM-plan) vert innarbeidd i kontrakt med entreprenør for utbygginga, og at YM-planen vert oppdatert ved behov. YM-plan skal godkjennast av Statens vegvesen før anleggsstart.

2.6 Rigg og marksikringsplan

Tiltakshavar skal sørge for at det ligg føre ein rigg- og marksikringsplan som gjev føringar for gjennomføring av anleggsarbeidet. Rigg og marksikringsplan skal godkjennast av Statens vegvesen før anleggsstart. Rigg- og marksikringsplanen skal bl.a. gje føringar for følgjande tilhøve:

- Inngrepsgrenser rundt kulturminne, område og ferdsselsårer for friluftsliv, og mot Opo-vassdraget
- Massehandtering, inkludert handtering og lagring av jordmassar som skal nyttast til revegetering i anlegget.
- Tiltak for å minimere risiko for spreiling av framande artar.
- Inngrepsgrensa for anleggsarbeidet skal fastsettast i rigg- og marksikringsplanen og merkast fysisk med alpingjerde i anleggsfasen.

2.7 Støy

Miljøverndepartementet sin gjeldande versjon av retningslinje for handsaming av støy i arealplanlegging T-1442 på gjennomføringstidspunktet skal leggast til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen.

Plassering av vollar framgår av plankart. Eksisterande busetnad med støykjenslevar bruksføremål som har fasadenivå over dei tilrådde grenseverdiane i T-1442 som fylge av planen må vurderast vidare for lokale støytiltak i byggeplanfase. Ei utgreiing av lokale støytiltak vil fokusere på innandørs støynivå i oppholds- og soverom, samt støynivå på ein allereie opparbeida hovuduteplass. For innandørs støynivå er ambisjonsnivået klasse C i gjeldande versjon av NS 8175 ved byggets oppføring. I tilfelle der det vert uforholdsmessig kostbart å tilfredsstille klasse C, og tiltakets kostnadar ikkje står i samanheng med oppnådd støydempande effekt, kan lydklasse D vurderast.

Ein oversikt over eigedomar som må vurderast vidare for lokale støytiltak går fram av utarbeida støyrapport til reguleringsplanen, datert 18.12.2017.

Retningslinjene i T-1442-for avgrensing av støy frå bygg- og anleggsverksemd skal leggast til grunn for anleggsfasen.

2.8 Vern mot forureining

Forureina vatn frå tunnelar, massedeponi eller frå veganleggget elles skal ikkje sleppast ut i verna vassdrag Opo. Byggjeplan og YM-plan skal sikre ei heilskapleg handtering av overvatn både i anleggsfasen og i driftsfasen. Notat «Reinsing av tunellvatn og deponi», datert 22.09.2017, er rettleiande for arbeidet. Eventuelle forureina massar som ikkje vert handtert innafor anlegget skal leverast til godkjent deponi.

2.9 Eksisterande VA-anlegg, energibrønnar, drenering

Vassforsyningasanlegg, avløpsanlegg, energibrønnar og landbruksdrenering som kan verte råka av tiltaket skal kartleggast før anleggsstart. Anlegg som må erstattast, skal vere etablert før gamle vert fjerna, og det skal sikrast midlertidig vassforsyning i anleggsfasen.

2.10 Rammeplan for overvatn og VA-anlegg

Godkjent rammeplan for overvatn, og for eksisterande og nye offentlege VA-leidningar, skal ligge føre saman med byggeplanane for veganlegget.

2.11 Inngrep i eksisterande høgspentlinje

Behov for varig og/eller midlertidig omlegging av høgspenningsanlegg skal kartleggast i samband med utarbeiding av byggeplan. Eventuelle planar for omlegging skal utarbeidast i samarbeid med linjeeigar.

3. Føresegner for arealformål

3.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1 Fellesføresegner for bygningar og anlegg

Områda kan nyttast til midlertidig bygg og anlegg jf. pkt. 6,2 og skal tilbakeførast ved anleggsslutt.

3.1.2 Bustader, B

- a. For område B1 og B2 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1984003, Seljestadgardane.
- b. For område B3 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven.

3.1.3 Fritidsbusetnad, BFR

For område avsett til fritidsbusetnad gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven.

3.1.4 Forretningar, BF

For område regulert til forretningar gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1975004, Løyningskrysset.

3.1.5 Hotell / overnatting, BH

- a. For område BH1 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1975003, Seljestad.
- b. For område BH2 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1984003, Seljestad.

3.1.6 Bustad / forretning, BKB

For område regulert til bustad / forretning gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1975003, Seljestad.

3.1.7 Bygningar og anlegg, BA

For område BA1 og BA2 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1975004, Løyningskrysset.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.2.1 Fellesføresegner for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- a. Anlegga skal utførast som vist i planteikning og i tekniske teikningar datert 23.03.2018. Mindre avvik mellom underformål kan tillatast innanfor arealformålet.
- b. Innanfor arealformålet kan det etablerast konstruksjonar og nødvendige tekniske anlegg og installasjonar, etter gjeldande tekniske krav. Alle anlegg skal ferdigstilla samtidig med E134.

- c. Plassering av avkørsler vist med pil på plankartet er rettleiande, men talet på avkørsler og kva veg eigedomane skal ha avkørsle frå er bindande. Avkørsler skal oppfylle krav til sikt og andre krav til utforming gitt av vegstyresmakt.

3.2.2 Veg, SV

- Formålet omfattar areal regulert til offentleg, privat eller felles veg og avkørsler i vertikalnivå 2, på bakken og vertikalnivå 3, i bru.
- o_SV08 skal nyttast som snuplass for buss.
- $SV13$ skal nyttast som privat veg til gnr. 31, bnr. 107.
- $SV15$ skal nyttast som privat veg til gnr. 31, bnr. 210.

3.2.3 Køyreveg, SKV

- o_SKV1 , o_SKV2 og o_SKV3 omfattar areal regulert for E134 i vertikalnivå 1, tunnel, vertikalnivå 2, på bakken, og vertikalnivå 3, i bru.
- O_SKV4 , o_SKV5 og o_SKV6 skal kunne nyttast som anleggsveg for massetransport i anleggsperioden.
- For o_SKV7 , o_SKV8 og o_SKV9 gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 1975004, Løyningskrysset, etter ferdigstilling av veganlegget.

3.2.4 Fortau, SF

Fortau skal opparbeidast som vist på planen og ferdigstilla samtidig med veganlegget. Der plankartet viser pil for avkørsle over fortau, skal fortau opparbeidast med seinka fortauskant.

3.2.5 Gang- og sykkelveg, SGS

- Gang- og sykkelvegar skal opparbeidast som vist på planen og ferdigstilla samtidig med veganlegget.
- I o_SGS1 og o_SGS2 er køyring med trakkemaskin og etablering skiløype tillate.
- I o_SGS4 er køyring til eigedomane tillate.

3.2.6 Annan veggrunn – tekniske anlegg, SVT

- Formålet omfattar veggrunn som er nødvendig for å ivareta tekniske anlegg og installasjoner og tilkomst til desse i vertikal nivå 1 og vertikalnivå 2. Innanfor formålet kan det etablerast nødvendige murar, skjeringar, fyllingar, grøfter, stabiliseraende tiltak og andre tekniske installasjoner, inkludert teknisk bygg for veg og tunnel.
- Områda skal opparbeidast på ein estetisk god måte. Formgjeving og handsaming av terrenge skal så langt som mogleg utførast som vist i O-teikningar datert og i samsvar med rigg- og marksikringsplan, jf. fellesføresegner pkt. 2.4-2.6.

3.2.7 Annan veggrunn – grøntareal, SVG

- Formålet omfattar veggrunn som skal etablerast som grøntareal, og inkluderer omfylling av tunnelportal på Seljestad og etablering av støyvollar jf. pkt. 6.4.
- Områda skal opparbeidast på ein estetisk god måte. Bevaring av eksisterande vegetasjon, formgjeving, handsaming av sideterreg og revegetering skal så langt som mogleg utførast som vist i O-teikningar datert og i samsvar med rigg- og marksikringsplan, jf. fellesføresegner pkt. 2.4-2.6.

3.2.8 Parkering, SPP

- O_SPP1 og o_SPP2 skal nyttast til offentleg utfartsparkering for friluftsliv.
- O_SPP3 skal nyttast til offentleg utfartsparkering for friluftsliv. I området kan det tillatast permanent lagring og transport av overskotsmassar frå E134 parsell Røldalstunnelen – Seljestad. Det kan maksimalt tillatast varig deponering av inntil 10 000 m³ massar. Varig

- deponerte massar skal sikrast mot skadeleg avrenning av forureina vatn til Opo. Notat «Reinsing av tunellvatn og deponi», datert 22.09.2017, er retteliande for arbeidet. I anleggsperioden kan området nyttast til mellomlagring av massar som skal tilbake til veganlegget eller til anna deponi eller føremål, og til mellomlagring av vegetasjonsdekke/toppdekk som skal brukast i revegetering av sideareal i veganlegget.
- c. f_SPP4 er felles parkeringsplass for hytteeigarar. For området gjeld føresegner i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven etter ferdigstilling av veganlegget.
 - d. SPP5 er privat parkeringsplass for gnr. 31, bnr. 46 og erstattar opparbeida plass for tinglyste parkeringsplassar som vert fjerna av ny veg. Området kan nyttast til rigg- og anleggsområde i anleggsperioden. Parkeringsplassen skal opparbeidast og ferdigstilla jf. pkt. 6.1.

3.2.9 Kombinerte formål, SKF

I o_SKF1 og o_SKF2 kan det settast opp leskur for busshaldeplass.

3.3 Grønstruktur (§ 12-5 nr. 3)

3.3.1 Fellesføresegner for grønstruktur, GF

Område merka GF er regulert til friområde og skal vere allment tilgjengeleg for friluftsliv.

3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindriftsformål (§ 12-5 nr. 5)

3.4.1 Fellesføresegner for landbruks-, natur- og friluftsområde og reindriftsområde (felt L, LF, LSB, LN, LAA)

- a. I område for landbruks- natur- og friluftsformål skal føresegner i kommuneplanens arealdel gjelde der ikke anna er gitt i detaljerte føresegner.
- b. Område som vert nytt til midlertidig anlegg- og riggområde jf. pkt. 6.2 skal tilbakeførast ved anleggslutt.

3.4.2 Naturvern, LN

For område regulert til naturvern gjeld føresegner i planID 2003001, Øvre Seljestad felt A, B, C og J, bevaringsområde naturvernområde.

3.4.3 Friluftsformål, LF

For område LF4 til LF11 gjeld føresegner for friluftsområde i reguleringsplan med planID 2011003, reguleringsendring for Torekoven.

3.4.4 Massedeponi - Kombinert formål LNFR og bygg og anlegg, LAA

- a. I området kan det tillatast permanent lagring og transport av overskotsmassar frå E134 parsell Røldalstunnelen – Seljestad. Regulering som deponiområde vert oppheva når veganlegget er ferdig, og seinast eitt år etter at E134 Røldalstunnelen – Seljestad er opna for trafikk. Formålet kan fjernast frå plankartet administrativt etter at anleggsperioden er over.
- b. Det kan maksimalt tillatast varig deponering av inntil 420 000 m³ massar.
- c. Vurdering av stabilitet og oppfylling skal skje i samråd med geoteknisk sakkyndig.
- d. Deponiet skal sikrast mot skadeleg avrenning av forureina vatn til Opo. Notat «Reinsing av tunellvatn og deponi», datert 22.09.2017, er retteliande for arbeidet.
- e. Når deponering av massar er avslutta, skal avkjørsle frå offentleg veg samt alle anleggs- og transportvegar innanfor føremålet fjernast.
- f. Deponiområdet skal tilbakeførast til utmarksterreg og revegeterast med stadeigen vegetasjon. Ved utlegging av nytt vegetasjonsdekke skal stadeigne massar nyttast. Deponi (Steinsmassar) skal forkilast før utlegging av nytt vegetasjonsdekke. Landskapsplan / O-teikning O307 datert 23.03.2018 er retteliande for avslutting av deponiet.

g. Følgjande midlertidig bruk er tillate innafor området:

- Midlertidig deponering av vegetasjonsdekke/toppdekke som skal brukast i revegetering av området
- Mellomlagring av massar som skal tilbake til veganlegget eller til anna deponi eller føremål.
- Framføring av transportvegar
- Etablering av anleggsrigg er berre lov innafor område avsett til midlertidig rigg og anleggsområde jf. pkt. 6.1.

3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (§ 12-5 nr. 6)

3.5.1 Fellesføresegner for bruk og vern av sjø og vassdrag, VN

Områda er omfatta av verneplan for Opo og skal sikrast mot skadeleg avrenning av forureina vatn til vassdraget. Det er ikkje tillate med inngrep i vasstreng og elvekant.

5. Føresegner til omsynssoner (§ 12-6, 12-7 og 11-8)

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

5.1.1 Frisiktsone

I frisiktsoner skal det vere fri sikt i ei høgde 0,5 m over tilstøytande vegars plan, jf. veglova.

5.1.2 Sikringssone tunnel, H190_1 og H190_3

Innafor sikringssona kan det ikkje setjast i verk tiltak som kan skade tunnelen eller tunnelinnreiinga (til dømes sprenging eller boring i grunnen) utan særleg løyve fra Statens vegvesen. Tiltak er berre tillate dersom det kan dokumenterast at tiltaket ikkje får uheldige konsekvensar for tunnelane innanfor regulert sikringssone på og under terrenget.

5.1.3 Sikringssone brufundament, H190_2

Innafor sikringssona er det ikkje lov med gravearbeid, masseflytting eller andre tiltak i grunnen. Det gjeld også tiltak som ikkje er søknadspliktige etter plan- og bygningslova.

5.1.4 Faresone høgspenningsanlegg, H370 – eksisterande høgspentlinje

I området kan det ikkje førast opp bygningar. Tiltak innanfor formålet skal godkjennast av linjeeigar. Eventuelle behov for omlegging av høgspenningsanlegg må handterast i samband med byggjeplan.

5.2 Bandlagde område (§ 11-8 d)

5.2.1 Bandlegging etter lov om kulturminne (tbl§ 11-8d)

a. H730, ID 107363

Innanfor omsynssona finst eit automatisk freda kulturminne inkludert sikringssone, Askeladden Id 107363 – ei kolgrøp. Det er ikkje lov å sette i gang tiltak som kan skade, øydelegga, grave ut, endre, dekke til, skjule eller på annan måte utilbørlig skjemme kulturminnet. Alle tiltak skal avklarast med regional kulturminneforvaltning.

6. Føresegner til føresegnsområde (§ 12-7 nr. 1-14)

6.1 Midlertidig rigg og anleggsområde (område #)

a. I samband med opparbeiding av ny veg med tilhøyrande tilkomstvegar og sideanlegg, kan områda nyttast som anleggsområde så lenge anleggsarbeida er i gang.

- b. I anleggsperioden skal områda til ei kvar tid vere forsvarleg sikra, og ikkje føre til fare for fastbuande, friluftsbrukarar og dyr som ferdast i nærområda.
- c. Etter avslutta anleggsperiode, og seinast eit år etter at vegen er opna, skal områda gis arealbruk i samsvar med arealføremål som angitt i plankartet og føresegner. Områda skal settast i stand i samsvar med arealføremålet, eventuelt tilbakeførast til slik dei var før inngrepet eller i samsvar med avtale med grunneigar, avhengig av kva funksjon areala skal ha.
- d. Formålet kan fjernast frå plankartet administrativt etter at anleggsperioden er over.

6.2 Reinsesystem for tunnelvaskevatn (#1)

Innanfor området merka # 1 kan det opparbeidast lukka reinsesystem for tunnelvaskevatn med tilhøyrande tekniske anlegg. Storleiken på reinsesystemet skal vurderast nærmare i byggeplanfasen.

Innanfor same område kan det også etablerast naudsynte teknisk anlegg for slukking av brann i tunnel.

6.3 Automatisk freda kulturminne (#2, #3, #4 og #5)

Automatisk freda kulturminne, Askeladden Id 105983, 107364, 107365, 107366, 107367, 107386, 107465, 174318 og 174360 vert søkt frigitt frå fredinga. Ordlyd og vilkår vert definert av Riksantikvaren i samband med høyring av planframleggjet.

6.4 Støyvoll (område #6 og #7)

Innanfor område merka # 6 og # 7 skal det opparbeidast støyvoll med relativ høgde på 2,8 - 3m over riksveg. Støyrapport til reguleringsplanen, datert 18.12.2017 og landskapsplan datert 23.03.2018 er rettleiande for utforminga.

6.5 Vilkår for bruk av areal, #8

Innafor område merka #8 kan det tillatast bygg for bruk knytt til friluftsliv og utfartsparkering.

7. 0 Dokument som får juridisk verknad gjennom tilvising i føresegnehene

7.1 Rettleiande

- a. Støyrapport til reguleringsplanen, datert 18.12.2017.
- b. «Reinsing av tunellvatn og deponi», datert 22.09.2017
- c. Tekniske planar, datert 08.02.2019
- d. Landskapsplanar, teikning nr. O304 – O305, datert 08.02.2019