



**Fase 0**

**Spesielle forhold**

- For å oppnå nødvendig frihøyde under ny bru skal permanent lokalveg senkes ca 3m i forhold til dagens vegger.
- For høydetilpasning kan det være behov for flere mellomfaser som ikke er vist.

- P** Parkering
- K** Kollektivterminal
- ↔ Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde

**Tegnforklaring**

- - - Eiendomsgrense
- Bynning
- Høyspent, Luftspenn
- Bekk/Elv/Innsjø/Sjø
- Sti
- GS-veg
- Kjøreveg
- ▨ Anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr:					
Tegningsdato: 13.03.2015					
Bestiller: Knut Ekseth					
Produsert for: Region Vest					
Produsert av: Rambøll Norge AS					
PROF-nummer: 12R055R_20					
Arkivnummer:					
Byggeværksnummer:					
Målestokk: A1					
1:1000 (A3 1/2 M)					
Reguleringsplan:					
Tegningsnummer / revisjonsbokstav: Y10					
Utarbeidet av:	Kontrollert av:	Godkjent av:	Konsulentarkiv:		
HEJTBG	TICHTBG	IEGOSL	1131189		